


LAZER KOMBİNE HAVA KURUTUCU



Lazer Kesim Makinaları İçin Kombine
Basınçlı Hava Kurutucuları



LAZER KOMBİNE KURUTUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Max. Çalışma Basıncı : 16 bar (g)
- ▶ Basınçlı Çiilenme Sıcaklığı : -70°C
- ▶ Atmosferik Çiilenme Sıcaklığı : -83°C
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Su : 0,0033 gram / m³ / 7 bar (g)
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Yağ : 0,003 gram / m³
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Toz : 0,01 mikron
- ▶ Sıfır Hava Kayıplı Su Tahliyesi

10 YIL ÇALIŞMA ÖMRÜ

ÇÖZÜMLERİ

- 1. OPERASYON** ///////////
Kesim Havası Temini: ISO 8573-1 : 0-1-1
2 mm kadar paslanmaz çelik kusursuz kesim [14,5 bar (g)]
- 2. OPERASYON** ///////////
Lazer kesim makinası için kaliteli beslenme ve kesim havası
- 3. PERİYODİK BAKIM** ///////////
Kirlilik göstergesinde kirliliğe bağlı olarak ekran kırmızıya gelince havayı keser, sesli ve ışıklı alarm çalar. Ayrıca alarm sinyal çıkışları vardır. Alarm durumunda 3 adet filtre kartuşu ve aktif karbon malzemenin değiştirilmesi gerekmektedir.

FIRMAMIZ KATALOGDAKİ DEĞERLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA GÖRE PARALEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR.