






JAN 2017: ISO 14001 인증획득 / ISO 14001 Certified
JAN 2017: 대구 3030 기업선정 / Appointed as "Daegu 3030"
JUN 2016 : 지역 강소기업 선정(중소기업청)
Appointed as a small but strong local company
APR 2016 : 정보화경영체제 인증 획득(중소기업기술정보 진흥회)
Information management system certification achieved
DEC 2014 : 대구스타기업선정(대구광역시) / Selected as a Daegu star company
1,000만불 수출탑 수상 / Achieved a USD 10 million export prize
MAY 2013 : 대통령 표창 수상 / Received Korean Presidential Commendation
OCT 2012 : 신공장 건축 및 본사이전 / Another milestone with a new building
MAR 2010 : NSF 61 인증서 획득 / NSF 61 Certified for Fluidfit
Established a joint venture name as CDC Fluidtech Europe S.R.L.
JUL 2009 : NSF 51 인증서 획득 / NSF 51 Certified for Fluidfit
DEC 2002 : ISO 9001 : 2000 인증획득 / ISO 9001 : 2000 Certified
본사 리모델링 및 cdc pneumatics로 사명 변경
Factory Renovation and renamed to "CDC PNEUMATICS"
NOV 1983 : 첨단 키플러 설립 / Established "Chumdan Coupler"

Contents	Page
기능별 제품 설명 Explanations according to function	6
안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법 Safety Caution and Classification of Warning Indications	8
본 종합카탈로그 내 제품 주의사항 Caution for Products in this Catalogue	8
피팅 제품의 주의사항 Common Precaution on Fitting Products	9
내(耐)약품성 일람표 Chemical compatibility table	62
ONE-TOUCH FITTINGS	12
COMPACT ONE-TOUCH FITTINGS	24
SPEED CONTROLLERS	28
SPEED CONTROLLER WITH PILOT CHECK VALVES	34
HAND / BALL / HAND SLIDE VALVES	36
STOP FITTINGS	40
CHECK VALVES	42
BRASS PUSH-IN FITTINGS	44
TWO-TOUCH FITTINGS	46
SILENCERS	48
TUBES	50
AIR GUNS	52
OIL EJECTOR LINES	53
COUPLERS	54
TWO-TOUCH FITTINGS (BSBM)	60
FITTINGS FOR WATER APPLICATION	64



끝없는 도전!! CDC 뉴매트

CDC뉴매트은 공압용 피팅, 유공압 카플러, 식음료용 피팅 및 튜브 등을 전문적으로 생산하는 유공압 피팅류 전문 생산 회사입니다. **끊임없는 기술개발과 설비 투자 및 완벽한 품질 관리**로서 해외 유수의 유명 브랜드와 세계시장에서 경쟁하고 있으며, 품질 시스템 구축하기 위한 ISO 9001인증 취득 및 전시적 지원 관리 시스템(ERP) 도입으로 한 단계 더 도약할 수 있는 기틀도 마련하였습니다. 좋은 품질, 경쟁력 있는 가격, 빠른 납기 및 판매 후 고객 만족의 애프터서비스를 최우선으로 생각하며 앞으로도 세계 유공압 산업시장에서 선도적 위치를 차지하는 최고의 제품을 공급하기 위해 CDC뉴매트은 계속 노력할 것입니다.



Continuous Challenge!! CDC PNEUMATICS

CDC Pneumatics is a manufacture specialized in Pneumatic fittings, accessories and tubings since 1983. The continuous development and improvement will make the top quality level of products with creative thinking, technological innovation and continuous challenges. Our main interests are to meet our customers requirements and CDC Pneumatics is continuously moving forward in order to manufacture the world best qualified products and effort to actualize our first priority as 'CUSTOMER SATISFACTION'.



기능별 제품 설명 Explanations according to function



◀ 원터치피팅

- 일반 배관형 연결구 제품으로 원터치식 피팅입니다.
- 다양한 모양과 다양한 제품이 있어 모든 배관의 상황에 맞도록 제품을 선택할 수 있습니다.
- 투브 장착 시 원터치 방식으로 공구를 필요로 하지 않습니다.
- 투브를 한 동작으로 쉽게 분리 및 연결할 수 있습니다.



◀ 컴팩트 원터치피팅

- 일반 원터치피팅에 비해 40% 최소형화된 피팅입니다.
- 컴팩트피팅의 전 제품은 동계불가(銅系不可) 시장으로 무전해 니켈도금이 되어 있습니다.
- 소형기기 및 협소한 공간의 배관에 적합한 원터치피팅입니다.
- 개방형이 단원형으로 설계되어 있어 소형의 제품임에도 투브를 장착 및 개방시 편리합니다.
- 다양한 모양과 다양한 제품이 있어 모든 배관의 상황에 맞도록 제품을 선택할 수 있습니다.



◀ 스피드 컨트롤러

- 구동기기의 속도제어 밸브로 유량 및 유속을 정밀하게 조절이 가능합니다.
- 투브 장착 시 원터치방식으로 치탈에 공구가 필요하지 않습니다.
- 전 제품 사이즈가 소형화 및 경량화되어 협소한 공간에도 조립이 용이합니다.
- 좌우부분이 360° 회전 기능으로 투브방향, 각도를 배관에 맞게 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 대(大)유량을 확보할 수 있도록 설계되었기 때문에 고속으로 작동되는 구동기기의 속도제어 밸브입니다.
- 니들회전수가 10-12회전으로 증가되어 속도제어가 용이하고 일정한 속도제어가 가능합니다.
- 협소한 공간 및 긴涩을 제한받을 수 있는 공간에서 드라이브공구를 이용, 속도제어를 용이하게 조절하여 사용할 수 있습니다.(NSC(D)타입)



◀ 파일로드 체크밸브 부착 스피드 컨트롤러

- 실린더의 일시적인 중간정지의 실현
- 실린더의 속도조절 가능
- 파일로드 체크밸브와 스피드콘트롤러 일체화
- 투브 취부 방향의 360도 자유로운 설정



◀ 핸드밸브 / 핸드 슬라이드 밸브

- 핸드밸브는 공기압기기의 압축공기 입력을 개·폐하는 밸브입니다.
- 핸드밸브는 3WAY방식으로 기계 내부에 진류하는 진압을 외부로 배출함으로써 보수공사 및 점검 시에 안전성이 우수한 제품입니다.
- 핸드슬라이드밸브는 압축공기를 ON/OFF시키는 밸브이며, 제품 재질이 알루미늄과 활동으로 제작되어 반영구적입니다.



◀ 스톱피팅

- 공압배선을 자주 변경하는 곳에 많이 사용합니다.
- 스톱피팅은 체크밸브와 달리 양방향 모두 공기가 흐르나 투브개방 시 공기가 차단되어 안전을 도모합니다.
- 스톱피팅은 투브 장착 시에만 공기가 흐르게 설계되어 있습니다.



◀ 체크밸브

- 한 쪽 방향으로 입력된 압축공기는 흐르게 하고 반대방향의 공기흐름을 차단하여 진공라인의 보호, 유지 및 저압조건의 배관에 용이하게 사용 가능합니다.
- 배기쪽의 공기압력이 일정하게 유지되기를 원하는 곳에 사용합니다.
- 최소시용 입력은 0.1kgf/cm²이며 진공에서는 1.42PSI를 유지합니다.
- 저압상태에서 사용되는 기기들의 배관에 적합합니다.



◀ 배기밸브

- 급속배기 밸브 + 배기속도 조절기 기능.
- 실린더의 고속구동 실현
- 소음기 내장형 속도조절 원터치 피팅.

◀ One-Touch fittings

- Product for regular piping connection, and one-touch fitting.
- Various shapes and products can be selected for every piping situation.
- Tube insertion needs only one touch so that there is no need of tools.
- Tube is easily released and inserted with one action.

◀ Compact One-Touch fittings

- This model is about 40% smaller than the existing one-touch fitting.
- All compact fitting products are electroless Nickel plated.
- Suitable for piping of small devices in limited spaces.
- The release ring is oval for easy insertion and will release even if it is small.
- Various shapes and products can be selected for every piping situation.

◀ Speed Controllers

- Accurate regulation of an optimal airflow rate for precise motion control.
- One-touch type fittings eliminate the need of tools for connection and release.
- All products are small and light-weight, and can be easily assembled in limited spaces.
- Tube direction and angle are controlled according to piping as the main body can rotate up to 360° after assembly.
- Designed to handle large airflow, the speed control valve operates at high speed.
- Needle rotation is increased to 10-12 times for easy and regular speed control.
- Easy speed control with drive tools in limited and crowded spaces.

◀ Speed Controllers with pilot check valves

- Realizes momentary intermediate stoppage of a cylinder and able to adjust speed control of it.
- Combined with pilot check valve and speed controller.
- Enables 360° free direction of tubing mount.

◀ Hand Valves / Hand Slide Valves

- The hand valve is a valve that switches compressed air input from air pressure devices.
- The hand valve is a 3-way type and highly safe during maintenance and examination by discharging the remaining pressure in the device to the outside.
- The hand slide valve switches compressed air and is semi-permanent as the product materials are aluminum and brass.

◀ Stop fittings

- Used in places where pneumatic piping changes frequently.
- Air flows bidirectionally in stop fittings, different from the check valve, but air is safely blocked when tube is released.
- Air flows only when the tube is connected.

◀ Check valves

- This valve allows the compressed air from one side to flow, blocking the inverse flow to protect and maintain the vacuum line, and is easily applied to low pressure piping situations.
- Used in places where the air pressure of the ventilation section should be kept uniform.
- The minimum operating pressure is 0.1kgf/cm², and it maintains 1.42 psi in vacuum state.
- Suitable for piping of low pressure devices.

◀ Quick Exhaust speed Controllers

- Quick exhaust valve with Speed controller
- High speed cylinders operation
- Silencer installed with speed controllers



◀ 투터치피팅

- 콤팩트한 배관 공간에서 투브의 유지력이 크고 탈착이 용이한 나사식 조임 피팅입니다.
- 충격 및 진동이 심한 곳에서 사용이 용이합니다.
- 수지부분은 사출성형품으로 내면이 깨끗하며 내화학성, 내부식성, 내약품성이 우수합니다.
- 수지제품으로 반영구적입니다.



◀ 소음기

- 기기의 배기포트에 장착하여 배기소음을 감소시키는 제품입니다.
- 소음 효과가 우수하며 반영구적으로 사용할 수 있습니다.
- 제품 크기가 소형화되어 가볍고 조립하기가 용이합니다.
- 제품 단기기 저렴하고 내구성이 좋습니다.
- 금속형 소음기는 고온, 고압의 상태에서 충격성이 강하고 용접 및 접합이 용이하므로 기체 및 액체를 사용하는 환경에 널리 사용할 수 있습니다.
- 플라스틱 소음기와 금속형 소음기 2종류가 있어 작업환경에 맞게 적용하여 사용하시면 됩니다.



◀ 투브

- 유연성, 내마성, 내마모성, 내한성 등이 우수합니다.
- 물리적 성능의 저하 및 치수변화가 적으며, 가볍고 유연하여 배관 조립시 작업성이 좋습니다.
- 일반 공기압배관용 및 화학플랜트, 식품산업, 의료기에 널리 사용합니다.
- 작업환경에 맞게 여려가지 색상의 투브를 사용하실 수 있습니다.



◀ 에어건

- 디자인이 심플하며, 가볍고 충격에 견고합니다.
- 공기의 분사량 조절이 용이합니다.
- 제품세척 및 기계의 이물질, 먼지제거 등에 용이하며, 분사 노즐길이가 다양하여 협소한 장소에서도 사용이 용이합니다.



◀ 오일 자바라

- 효과적인 절삭유 공급 및 세척공정에 탁월한 효과가 있습니다.
- 내부식성, 내화학성, 비전도성이 좋습니다.
- 플라스틱으로 제작되어 반영구적이며 가볍습니다.
- 제품 종류가 다iform으로 사용용도에 맞게 적용하여 사용에 용이합니다.



◀ 캠플러

- 소켓의 내부에는 지동 개폐밸브를 내장한 편로 개폐형 밸브입니다.
- 재질 및 형태가 다양함으로 사용 용도 및 환경에 맞게 캠플러를 선정하여 사용할 수 있습니다.
- 플러그와 소켓의 체결 및 분리가 부드러워 사용하기가 용이합니다.



◀ 활동 투터치피팅

- 충격 및 진동이 심한 장비, 배관 환경에서 사용이 용이합니다.
- 인서트가 붙어 있는 타입으로 내압·내진동성에 뛰어납니다.
- 투브를 보다 확실하게 연결 고정시킬 수 있으며 나사부에 코팅 처리가 되어 있어 배관에 효율적입니다.



◀ 식품/음료용 피팅

- 한번의 동작으로 투브를 밀어 넣어 틸, 부착이 용이하며, 보다 간편하고 안정하게 사용하실 수 있습니다.
- 공압피팅과 달리 코르크방식으로 밀폐기능이 뛰어나며, 누수현상에 대해 내구성이 뛰어납니다.
- 제품 재질은 FDA (미 식품 의약 안전청)승인을 물질로 제작되어 보다 안전하며, NSF(미국위생협회)51, 61승인을 비탕으로 제작된 제품입니다.
- 식료품 Fitting은 Sleeve 형식으로 제작되어 있습니다.
- 사용 환경, 용도에 따라 다양한 제품을 선정하여 사용할 수 있습니다.

안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법 Safety Caution and Classification of Warning

위험 DANGER 확실히 위험한 상태로 회피하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 것.
 Death or serious injury may occur.

경고 WARNING 사용 상황에 따라 위험한 상태로 회피하지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험상태.
 Depending on the specific situation, death or serious injury may occur.

주의 CAUTION 사용 상황에 따라 위험한 상태로 회피하지 않으면 중·경상 또는 재산상의 손실 및 손상의 가능성이 있는 상태.
 Depending on the specific situation, serious/light injury or loss of property may occur.

본 종합카탈로그내 제품 주의사항 Caution for Products in this Catalogue

위험

다음과 같은 용도로는 사용하지 마십시오.

- ① 인명 및 신체의 유지, 관리 등을 목적으로 하는 기기
- ② 사람의 이동과 운송을 목적으로 하는 기기
- ③ 특히 안전을 최우선으로 하는 기기

DANGER

Do not use products in this catalogue in machines that have the following purposes:

- ① Maintenance of human body and life
- ② Human transportation
- ③ Instruments of critical safety

경고

아래와 같은 환경에서는 사용을 자제하여 주십시오.

- ① 각 제품마다 기재되어 있는 시양 및 조건 이외의 사용
- ② 원터치파팅의 개별링은 압력이 가해져 있을 때에는 절대로 만지지 마십시오.
 (튜브부의 원인으로 위험 가능성 예고)
- ③ 제품의 잡이당김, 구부림, 비틀림 등 부하가 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
 (본체 파손의 원인으로 위험 가능성 예고)
- ④ 각 제품마다 과도한 진동 및 충격, 회전, 구부림이 가해지는 장소
- ⑤ 부식성유체, 인화성유체, 화학약품, 해수(海水), 물, 수증기의 조건 또는 부착되는 장소에서의 사용

WARNING

Do not use these products in the conditions below:

- ① Uses other than those specified and in conditions indicated for the particular product.
- ② Never touch the release sleeve of one-touch fittings when they are pressurized.
 (It may cause tube separation, resulting in potentially dangerous situations).
- ③ Places subject to excessive external pressure due to pulling, bending and twisting.
 (It may cause body breakdown, resulting in potentially dangerous situations)
- ④ Places subject to excessive vibration, impact, rotation and bending
- ⑤ Places exposed to corrosive fluid, flammable fluid, chemicals, sea water, water and vapor

주의

- ① 배관 조립 시에 먼지나 이물질 등 불순물을 완전히 제거한 후 조립하여 주십시오.

제품 조립 시 권장 허용 토크량 이상의 과다한 힘으로 체결 시 제품손상 및 나사의 부러짐으로 인해 품질에 문제가 발생될 소지가 있으며,
 또한 권장 토크량 이하로 조립할 경우에는 나사부의 풀림으로 인해 누설의 원인이 될 가능성이 있습니다.

- ③ 나사부를 조일 경우에 나사 규격별 권장 토크량 도표를 참조하여 체결하시기 바랍니다.

④ 피팅 제품에 튜브 장착 시
 피팅에 튜브의 끝단 부위까지 밀어 넣었는지 확인하여 아래 표1과 같이 피팅에 튜브 결합 깊이를 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.

- ⑤ CDC뉴매트 제품이외 제품과 혼용하여 사용하지 마십시오.

공차를 만족하지 못한 제품을 사용할 경우에는 튜브부 및 Air누설 현상이 발생할수 있으므로 가급적 당사제품으로만 사용하시기 바랍니다.

CAUTION


- ① Assemble pipes only after cleaning away impurities such as dust.

② The product can suffer damage or the screw may break causing quality problems when the product is assembled using excessive pressure, higher than the recommended permissible torque. If it is assembled using less pressure than the recommended torque, it may cause leakage due to the loosened screw.

③ Refer to the Recommended Torque Table by screw size when screwing up.

④ When connecting a tube to fitting products, check out the tube insertion length as indicated in Table 1 and push the tube in to the end of the fitting.

⑤ Do not use these products along with others than CDC Pneumatics. If products do not meet prescribed tolerances, tube separation and air leakage may occur.



[표1]튜브결합깊이 [Table 1] Tube Insertion Length
 스텠더드피팅사양 Standard fittings

튜브결합깊이 Tube InsertionLength	Standard Type						Compact Type		
	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø3	Ø4	Ø6
B	15.0	16.5	18.8	20.1	22.9	23.6	11.3	11.8	12.9

인치피팅사양 Inch fittings

튜브결합깊이 Tube InsertionLength	Standard Type						Compact Type		
	Ø5/32	Ø3/16	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2	Ø1/8	Ø5/32	Ø1/4
B	15.0	15.9	16.8	18.8	20.1	23.1	11.3	11.8	13.5

피팅 제품의 주의사항 Common Precaution on Fitting Products

경고 WARNING

- ▶ 공기, 물(제품에 따라 일부 제품에만 가능함)이외의 유체에는 사용하지 마십시오. 다른 유체를 사용할 시 당사에 문의하여 적용하시기 바랍니다.
- ▶ 60°C이상의 온수, 높은 온도의 유체 사용 시 열 및 튜브 재질상 가수분해현상이 발생하여 튜브, 피팅에 변형이 발생할 수 있으니 사용을 금합니다.
- ▶ 피팅제품에 비틀림, 잡이당김, 구부림 등 부하가 걸리지 않도록 해 주십시오.
- ▶ 스파터(Spatter)가 발생되는 장소에서는 스파터로 인하여 화재의 위험요소가 높으니 사용을 자제하여 주십시오.
- ▶ 튜브, 나사축에 회전 및 요동하는 장소에서는 회전으로 인하여 제품 파손 또는 에어누설의 원인이 될 수 있으므로 당사 카탈로그를 참조하여 제품을 선택 후 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 물에서 사용할 경우는 서지압력으로 파괴될 경우가 있으므로 그 점을 주의하십시오.
- ▶ 절삭유, 윤활유, 냉각유 등의 액체가 직접 닿는 환경에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 악류류를 사용할 때에는 반드시 내악성 자료란을 참조하시기 바랍니다.
- ▶ Do not use them on fluids other than air and water (only available for some products). Contact us for use on other fluids.
- ▶ Water or other fluids at temperatures of 60°C or higher may cause hydrolysis due to the heat, and it can also deform the tube or fitting.
- ▶ Be sure to prevent pressure buildup caused by twisting, pulling, and bending of the fitting product.
- ▶ Do not use the product where weld spatters occur as fire may break out.
- ▶ Product damage or air leakage may occur at places where there is rotation and vibration. Choose the right product from our catalogue.
- ▶ Use caution in water as the product may be damaged by surge pressure.
- ▶ Do not use the product where it is directly exposed to fluids such as cutting oil, lubricating oil, and coolant oil.

주의 CAUTION

- ① 배관 작업시 배관 내의 이물질 및 먼지를 완전히 제거한 후 조립을 하여 주십시오.
- ② 배관에 피팅을 체결한 후 튜브를 연결한 상태에서 에어를 공급하십시오. 피팅의 SEAL이 이탈되어 에어 누설의 원인이 될 가능성이 있습니다.
- ③ 튜브 척탈 슬리브는 원형으로 설계되어 있어 협소한 장소 및 공간에 제약을 받지 않으나 공간에 제약을 받을 시 당사의 다른 제품(컴팩트피팅등.)을 선택하여 사용 하시기 바랍니다.
- ④ CDC뉴매트 이외의 제품을 사용할 경우에는 튜브의 외경공차 허용범위에 속해있는지 아래 표1을 참조 확인후 사용 바랍니다.
 - Assemble the pipes only after cleaning away impurities such as dust.
 - Supply compressed air after tube inserting to the fittings.
 - The tube release sleeve is circular so that it is not restricted by small places and limited spaces, otherwise, you may choose products from other series (such as compact fittings).
 - Refer to Table 1 to make sure that tolerance of the OD of the tube is in the permissible range when using products other than CDC Pneumatics'.

[표1]튜브 외경공차 [Table 1] Tolerance of the Outer Diameter of the Tube

▶ mm Size별 외경공차 Tolerance of the OD by size (Metric) (Unit/mm)

튜브규격 Tube specifications	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
허용공차 Permissible tolerance	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.15	±0.15	±0.15

▶ Inch Size별 외경공차 Tolerance of the OD by size (Inch) (Unit/mm)

튜브규격 Tube specifications	Ø1/8	Ø5/32	Ø3/16	Ø1/4	Ø5/16	Ø3/8	Ø1/2
허용공차 Permissible tolerance	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.15	±0.15

피팅 제품의 주의사항 Common Precaution on Fitting Products

⑥ 피팅제품에 투브 장착 시

- 피팅에 투브의 끝단 부위까지 밀어 넣었는지 확인 후 사용 바랍니다.
- 피팅에 투브 장착 시 투브의 절단면이 직각으로 절단하여 속까지 끼운 후에 투브를 가볍게 당겨 빠지지 않는지 확인하십시오.
- 만약 터원형 형상 및 투브의 외경파손, 균형자국이 있을 경우에는 Air누설현상, 투브빠짐 현상이 발생될 소지가 있으니 꼭 확인한 후 사용 바랍니다.
- 폴리우레탄 재질의 투브는 내압을 기하려면 외경이 팽창하기 때문에 피팅에 재장착할 수 없는 경우가 발생됩니다. 따라서 투브 외경을 확인하고 외경 정도가 심할경우에는 투브를 교체하여 사용 바랍니다.

▶ Insertion of tube to fitting product

- Make sure the tube is inserted fully to the end of the fitting.
- To insert the tube into the fitting, cut the tube at a right angle, insert it to the end and pull the tube gently to make sure it isn't released.
- If there are some damages or scratches on the oval shape and tube, air leakage and tube release may occur. Check it out meticulously.
- The OD of polyurethane tubes expands by pressure exerted on them. Reinsertion to the fitting may not be possible. Check the OD of the tube and change the tube if the expansion is serious.

투브 접속방법 Tube connection

준비 Preparation

사용에 필요한 Tube 및 Tube Cutter, Fitting 접속공구 (Spanner 또는 Monkey)를 준비하여 주십시오.
 Prepare the tube, tube cutter, fitting connection devices (spanner or monkey wrench).

TUBE의 절단 Tube cutting

Tube Cutter 를 사용하여 Tube 를 축방향과 수직으로 절단하여 주십시오.
 Cut the tube at a right angle with the axis using a tube cutter.

Fitting의 접속 Fitting connection

Spanner 또는 Monkey를 이용하여, 하기의 권장 조임 Torque 범위내에서 단단히 조여 주십시오.
 Tighten the connection with the spanner or monkey wrench observing the recommended torque range below.
 Tube에 Tube 삽입 길이를 Marking한 후, Fitting본체에 대해서도 직선으로 삽입하여 주십시오 이때 Marking 위치가 개방 Sleeve단면에 있는지를 확인하여 주십시오.

TUBE의 삽입 Tube insertion

Mark the tube insertion length at the tube, and insert it in a straight line with the fitting. Make sure the marking is on the open cross section of the sleeve.

⑦ 피팅제품에 투브 개방 시

- 피팅제품에 투브 개방 시 투브 내의 압력이 제로(0)상태인지 확인한 후 투브를 개방하십시오.
- 투브 개방 시 개방링을 끌까지 균등하게 밀어 누른 후 투브를 손으로 잡아당겨 빼내 주십시오.
- 분리한 투브를 재사용할 때는 투브의 둘린 부분을 절단하고 사용하십시오.

▶ Tube release from the fitting product

- Make sure the pressure in the tube is zero before releasing the tube from the fitting product.
- To release the tube, press the release ring regularly at the end and pull the tube with one hand.
- Cut the pressed part of the tube for reuse of the released tube.


[표2] 투브 개방용 슬리브의 규격 Size of Sleeve for Tube Release

스탠더드사양 슬리브 규격 Standard sleeve specification (Unit/mm)

Sleeve specification	Standard Type								Compact Type	
	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ3	Φ4	Φ6
X	9.7	11.8	13.8	16.6	19	22	25.2	7.2	8.2	10.2
Y	-	-	-	-	-	-	-	9.2	10.4	12.4

인치사양 슬리브 규격 Sleeve size specification(inch) (Unit/mm)

Sleeve specification	Standard Type								Compact Type	
	Φ5/32	Φ3/16	Φ1/4	Φ5/16	Φ3/8	Φ1/2	Φ1/8	Φ5/32	Φ1/4	
X	9.7	11.1	12.6	13.8	16.8	19.9	7.2	8.2	10.8	
Y	-	-	-	-	-	-	9.2	10.4	12.8	



⑧ 본체 취부상의 주의점

- 피팅제품 조립시 피팅 육각부를 이용하여 규격에 맞는 적절한 공구를 사용하여 조립하시기 바랍니다.
- 취부 전에 나사의 치수 및 Metric thread의 규격, 사이즈 등을 아래 표3을 참조하여 확인하신 후 조립하십시오.

▶ Caution during assembly

- Choose the right size devices using the hexagonal section of the fitting for assembling fitting products.
- Check out the thread type before assembly, referring to Table 3 below.

[표3] 피팅나사별 치수 [Table 3] Fitting Screw Size (Unit/mm)

Thread type	M Thread		R Thread		
	M5	M6	R1/8	R1/4	R3/8
Thread Size(T)	4	4.1	8	10	11
Thread Length(A)			14		
Thread type	U Thread		NPT Thread		
Thread Size(T)	UNF 10/32		R1/8	R1/4	R3/8
Thread Length(A)	4.1		8.5	10.5	11.5
			14.5		

Metric Thread Specifications

Thread Code	Thread Size	Applicable product
M3	M3×0.5	전 제품에 적용됨
M5	M5×0.8	Apply to all products
M6	M6×1.0	



- 나사부에는 테프론 코팅기공처리를 기본으로 생산함에 있어 별도로 테프론 테이프나 씰링 처리를 하지 않아도 됩니다.

- 제품 조립 시 권장 토크량 이상의 과다한 힘으로 제길 시 제품 손상 및 나사의 부러짐으로 인해 품질에 문제가 발생될 소지가 있으므로 주의하여 체결하시기 바랍니다.

- The screw thread is produced using Teflon coating treatment so that there is no need of Teflon tape or sealing treatment.

- When the product is assembled using an excessive pressure higher than the recommended permissible torque, the product can be damaged or the screw may break causing the quality problems.

Conversion

kaf/cm ²	bar	Pa(N/m ²)	atm	mHg	lbf/in ² (PSI)
1	0.980665	0.980665E5	0.9678	0.7356	14.22
1.0197	1	1E-5	0.9869	0.7501	14.50
1.0197E-5	1E-5	1	0.9869E-5	7.501E-6	1.450E-4
1.0332	1.0325	1.0325E5	1	0.760	14.70
1.3595	1.3332	1.3332E5	1.3158	1	19.34
0.07031	0.06895	6.895E3	0.06805	0.05171	1

One-Touch Fittings

용도 Applications

- 공기압 배관에 사용하는 원터치식 관 연결구입니다.
- 사용자의 환경에 따라서 다양하게 사용할 수 있습니다.
- One touch type pipe connection tool for air pressure piping.
- Various uses depending on the user's environment.

특징 Features

- 한번의 동작으로 투브를 밀어넣어 손쉽게 디스커넥션 할 수 있습니다.
- PC Type은 내측과 외측이 육각으로 되어 있어서 협소한 장소의 배관시에 효과적입니다.
- PL과 PT Type의 본체는 회전하는 구조이기 때문에 투브의 배관이 효율적입니다.
- 나사부에는 오링 및 테프론 처리가 되어 있습니다.
- One action inserts the tube to release and connect easily.
- The PC type has interior and exterior hexagonal shapes for efficient piping in limited spaces.
- The main body of the PL and PT types is a rotating structure for efficient piping.
- The screw section has O-ring, or Teflon coated.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids) Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
- * 작동Tube의 조합에 있어서 Tube의 최고 사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure : -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature : 32~140° F / 0~60° C
- 사용호스 종류 Applicable Tube : Polyurethane and Nylon

주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R) PC 06-01-N

OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Plating
CODE	SIZE	CODE	SIZE
04	Ø4	M4	M4×0.7
06	Ø6	M5	M5×0.8
08	Ø8	M6	M6×1.0
10	Ø10	M10	M10×1.5
12	Ø12	M12	M12×1.5
14	Ø14	M14	M14×1.5
16	Ø16	M16	M16×1.5
R(PT) THREAD			
CODE	SIZE		
01	R1/8		
02	R1/4		
03	R3/8		
04	R1/2		

METRIC - BSPP(G) PC 06-G01

OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	G(PF) THREAD	
04	Ø4	G01	Blue
06	Ø6	G02	
08	Ø8	G03	
10	Ø10	G04	
12	Ø12		
14	Ø14		
16	Ø16		


INCH - BSPT(R) PC-1/4-01

OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	R(PT) THREAD	
5/32	Ø5/32	CODE	
3/16	Ø3/16	SIZE	
1/4	Ø1/4	01	R1/8
5/16	Ø5/16	02	R1/4
3/8	Ø3/8	03	R3/8
1/2	Ø1/2	04	R1/2

INCH - NPT PC-1/4-N1

OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	UNF THREAD	
5/32	Ø5/32	CODE	
3/16	Ø3/16	SIZE	
1/4	Ø1/4	U	10-32UNF
5/16	Ø5/16	NPT THREAD	
3/8	Ø3/8	CODE	
1/2	Ø1/2	SIZE	
		N1	NPT1/8
		N2	NPT1/4
		N3	NPT3/8
		N4	NPT1/2

Structural Diagram



Fitting Series

- One-Touch Fittings
- Compact One-Touch Fittings
- Speed Controllers
- Speed Controller with Pilot check Valves
- Hand Valves
- Ball Valve
- Stop Fittings
- Check Valves
- Two-Touch Fittings
- Two-Touch Fittings BSBM

사용 예 Applied example

- 나사 체결 조립 시 외부의 육각부 및 내부의 육각부는 스파너공구, 육각렌치를 사용하여 조립하시면 됩니다.
- PL, PT모델은 사출비단이 회전됨으로 인해 배관에 따라 방향을 설정하여 사용이 가능합니다.
- 슬리브가 원형이므로 장비설비에 간섭을 받지 않습니다.

- The interior and exterior hexagonal part can be assembled using a spanner and hexagonal wrench in screw joining.
- The injection body of the PL and PT models rotates to allow direction changes according to piping direction.
- The sleeve is circular so that it is free of equipment setting.

주의 사항 CAUTION

- 사용하기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅제품의 주의사항을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토크를 참조하여 조립하기 바랍니다.
- 기준으로는 손으로 체결한 후 공구로 2-3회전 하는 것에 해당합니다. 너무 세게 조립할 경우 나사가 피손됨으로 주의 하십시오.
- 피팅의 투브 장착 시 투브의 절단면이 직각으로 절단하여 속까지 끝에 투브를 가볍게 당겨 빠지지 않는지 확인하십시오.
- 장력이 걸린 상태에서의 배관은 피하고 피팅의 투브 삽입구에서는 급작스런 곡률을 배관을 피하여 주십시오.

- Be sure to refer to the Safety Caution, Classification of Warning Indications and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.

- Proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations using a tool. Excessive pressure may damage the screw.
- To insert the tube into the fitting, cut the tube at a right angle, insert it fully to the end, and pull the tube gently to make sure it isn't released.
- Avoid piping under tension, and also avoid high curvature piping at the tube insertion section of the fitting.

경고 사항 WARNING

- 몸체나 피팅부에 충격공구에 의한 비틀림, 타격을 피하십시오. 제품 파손이나 에어누설의 원인이 됩니다.
- 사용유체가 물일때 사용에 명기되어 있는 조건을 모두 만족시키지 못할 경우에는 사용을 자제하여 주십시오.
- 피팅의 파손 투브빠짐, 압축공기 누설의 원인이 됩니다.
- Be sure to prevent pressure buildup due to twisting, pulling, and bending of the fitting product. This may cause product damage or air leakage.
- When the applied fluid is water, do not use the product if it does not meet all specifications. Fitting damage, tube release, and compressed air leakage may occur.

One -Touch Fittings

 PNEUMATICS

PC

MODEL($\phi D-T$)						
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(M)	Tube(Metric)-Thread(G)		
PC 04-M5	PC 08-04	PC 1/4-01	PC 5/32-U	PC 5/16-N1	PC 06-M12	PC 04-G01
PC 04-M6	PC 10-01	PC 1/4-02	PC 5/32-N1	PC 5/16-N2	PC 06-M16	PC 04-G02
PC 04-01	PC 10-02	PC 1/4-03	PC 5/32-N2	PC 5/16-N3	PC 06-M22	PC 04-G03
PC 04-02	PC 10-03	PC 5/16-01	PC 5/32-N3	PC 5/16-N4	PC 08-M12	PC 06-G01
PC 04-03	PC 10-04	PC 5/16-02	PC 3/16-U	PC 3/8-N1	PC 08-M16	PC 06-G02
PC 06-M5	PC 12-01	PC 5/16-03	PC 3/16-N1	PC 3/8-N2	PC 08-M22	PC 06-G03
PC 06-M6	PC 12-02	PC 3/8-01	PC 3/16-N2	PC 3/8-N3	PC 10-M12	PC 08-G01
PC 06-01	PC 12-03	PC 3/8-02	PC 3/16-N3	PC 3/8-N4	PC 10-M14	PC 08-G02
PC 06-02	PC 12-04	PC 3/8-03	PC 1/4-U	PC 1/2-N1	PC 10-M16	PC 08-G03
PC 06-03	PC 14-03	PC 3/8-04	PC 1/4-N1	PC 1/2-N2	PC 10-M22	PC 08-G04
PC 06-04	PC 14-04	PC 1/2-02	PC 1/4-N2	PC 1/2-N3	PC 12-M12	PC 10-G01
PC 08-01	PC 16-03	PC 1/2-03	PC 1/4-N3	PC 1/2-N4	PC 12-M14	PC 10-G02
PC 08-02	PC 16-04	PC 1/2-04	PC 1/4-N4		PC 12-M16	PC 10-G03
PC 08-03					PC 12-M22	PC 10-G04

PC-G



Male Straight

ϕD

T

PLLP

Extended Male Elbow
T
Swivel Rotating Type

MODEL($\phi D-T$)

Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Metric)-Thread(G)	
PLLP 04-M5	PLLP 06-04	PLLP 12-02	PLLP 04-G01
PLLP 04-M6	PLLP 08-01	PLLP 12-03	PLLP 04-G02
PLLP 04-01	PLLP 08-02	PLLP 12-04	PLLP 04-G03
PLLP 04-02	PLLP 08-03		PLLP 06-G01
PLLP 04-03	PLLP 08-04		PLLP 06-G02
PLLP 06-M5	PLLP 10-01		PLLP 06-G03
PLLP 06-M6	PLLP 10-02		PLLP 08-G01
PLLP 06-01	PLLP 10-03		PLLP 08-G02
PLLP 06-02	PLLP 10-04		PLLP 08-G03
PLLP 06-03	PLLP 12-01		PLLP 08-G04

PLLP-G

Extended Male Elbow
T
Swivel Rotating Type

PT

Male Branch Tee
T
Swivel Rotating Type

MODEL($\phi D-T$)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(M)	Tube(Metric)-Thread(G)
PT 04-M5	PT 08-03	PT 1/4-01	PT 5/32-U	PT 06-M12
PT 04-M6	PT 08-04	PT 1/4-02	PT 5/32-N1	PT 06-M16
PT 04-01	PT 10-01	PT 1/4-03	PT 5/32-N2	PT 06-M22
PT 04-02	PT 10-02	PT 5/16-01	PT 3/16-U	PT 08-M12
PT 04-03	PT 10-03	PT 5/16-02	PT 3/16-N1	PT 08-M16
PT 06-M5	PT 10-04	PT 5/16-03	PT 3/16-N2	PT 08-M22
PT 06-M6	PT 12-01	PT 3/8-01	PT 3/16-N3	PT 1/2-N2
PT 06-01	PT 12-02	PT 3/8-02	PT 1/4-U	PT 1/2-N3
PT 06-02	PT 12-03	PT 3/8-03	PT 1/4-N1	PT 1/2-N4
PT 06-03	PT 12-04	PT 3/8-04	PT 1/4-N2	PT 12-M12
PT 06-04	PT 16-03	PT 1/2-02	PT 1/4-N3	PT 12-M14
PT 08-01	PT 16-04	PT 1/2-03	PT 5/16-N1	PT 12-M16
PT 08-02		PT 1/2-04	PT 5/16-N2	PT 12-M22

PT-G

Male Branch Tee
T
Swivel Rotating Type

PTF

Female Branch Tee
T
Swivel Rotating Type

MODEL($\phi D-T$)

Tube(Metric)-Thread(Rc)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
PTF 04-M5	PTF 08-02	PTF 5/32-U
PTF 04-M6	PTF 08-03	PTF 5/32-N1
PTF 04-01	PTF 08-04	PTF 5/32-N2
PTF 04-02	PTF 10-01	PTF 3/16-U
PTF 06-M5	PTF 10-02	PTF 3/16-N1
PTF 06-M6	PTF 10-03	PTF 3/16-N2
PTF 06-01	PTF 10-04	PTF 1/4-U
PTF 06-02	PTF 12-02	PTF 1/4-N1
PTF 06-03	PTF 12-03	PTF 1/4-N2
PTF 08-01	PTF 12-04	PTF 1/4-N3

PTF-G

Female Branch Tee
T
Swivel Rotating Type

PST

Male Run Tee
T
Swivel Rotating Type

MODEL($\phi D-T$)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(M)	Tube(Metric)-Thread(G)
PST 04-M5	PST 08-02	PST 1/4-01	PST 5/32-U	PST 06-M12
PST 04-M6	PST 08-03	PST 1/4-02	PST 5/32-N1	PST 06-M16
PST 04-01	PST 08-04	PST 1/4-03	PST 5/32-N2	PST 06-M22
PST 04-02	PST 10-01	PST 5/16-01	PST 3/16-U	PST 08-M12
PST 04-03	PST 10-02	PST 5/16-02	PST 3/16-N1	PST 08-M16
PST 06-M5	PST 10-03	PST 5/16-03	PST 3/16-N2	PST 08-M22
PST 06-M6	PST 10-04	PST 3/8-02	PST 3/16-N3	PST 10-M12
PST 06-01	PST 12-01	PST 3/8-03	PST 1/4-U	PST 1/2-N2
PST 06-02	PST 12-02	PST 3/8-04	PST 1/4-N1	PST 1/2-N3
PST 06-03	PST 12-03	PST 1/2-02	PST 1/4-N2	PST 12-M12
PST 06-04	PST 12-04	PST 1/2-03	PST 5/16-N1	PST 12-M16
PST 08-01		PST 1/2-04	PST 5/16-N2	PST 12-M22

PST-G

Male Run Tee
T
Swivel Rotating Type

PWT

Male Y
T
Swivel Rotating Type

MODEL($\phi D-T$)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
PWT 04-M5	PWT 08-02	PWT 1/4-01	PWT 5/32-U
PWT 04-M6	PWT 08-03	PWT 1/4-02	PWT 5/32-N1
PWT 04-01	PWT 08-04	PWT 1/4-03	PWT 5/32-N2
PWT 04-02	PWT 10-01	PWT 5/16-01	PWT 3/16-U
PWT 04-03	PWT 10-02	PWT 5/16-02	PWT 3/16-N1
PWT 06-M5	PWT 10-03	PWT 5/16-03	PWT 3/16-N2
PWT 06-M6	PWT 10-04	PWT 3/8-02	PWT 3/16-N3
PWT 06-01	PWT 12-01	PWT 3/8-03	PWT 1/4-U
PWT 06-02	PWT 12-02	PWT 3/8-04	PWT 1/4-N1
PWT 06-03	PWT 12-03	PWT 1/2-02	PWT 1/4-N2
PWT 06-04	PWT 12-04	PWT 1/2-03	PWT 1/4-N3
PWT 08-01		PWT 1/2-04	PWT 5/16-N1

PWT-G

Male Y
 ϕD
T
Swivel Rotating Type

PLM

Bulkhead Union Elbow
 ϕD

MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PLM 04	PLM 5/32
PLM 06	PLM 3/16
PLM 08	PLM 1/4
PLM 10	PLM 5/16
PLM 12	PLM 3/8
	PLM 1/2

PXT

Male Double Y
 ϕD
T
Swivel Rotating Type

PXT-G

Male Double Y
 ϕD
T
Swivel Rotating Type

PKD

Male Reducer
Triple Branch
 $\phi D2$
 $\phi D1$

MODEL($\phi D1-\phi D2-T$)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
PKD 0604-01	PKD 3/16-5/32-N1	PKD 0604-G01
PKD 0604-02	PKD 1/4-5/32-N1	PKD 0804-G01
PKD 0804-01	PKD 5/16-5/32-N2	PKD 0804-G02
PKD 0804-02	PKD 5/16-3/16-N2	PKD 0806-G01
PKD 0806-01	PKD 5/16-1/4-N2	PKD 0806-G02
PKD 0806-02	PKD 3/8-1/4-N3	PKD 1006-G02
PKD 1006-02	PKD 3/8-5/16-N3	PKD 1006-G03
PKD 1006-03		PKD 1008-G02
PKD 1008-02		PKD 1008-G03
PKD 1008-03		

PKD-G

Male Reducer
Triple Branch
 $\phi D1$
 $\phi D2$
T
Swivel Rotating Type

CAS

PHF

Female Banjo
Swivel Rotating Type



T

φD

MODEL(ΦD-T)							
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHF 03-M5	PHF 08-01	PHF 1/4-M5	PHF 1/8-U	PHF 5/16-N1	PHF 04-G01	PHF 08-G04	
PHF 04-M5	PHF 08-02	PHF 1/4-01	PHF 5/32-U	PHF 5/16-N2	PHF 04-G02	PHF 10-G01	
PHF 04-M6	PHF 08-03	PHF 1/4-02	PHF 5/32-N1	PHF 5/16-N3	PHF 04-G03	PHF 10-G02	
PHF 04-01	PHF 08-04	PHF 5/16-01	PHF 3/16-U	PHF 5/16-N4	PHF 04-G04	PHF 10-G03	
PHF 04-02	PHF 10-01	PHF 5/16-02	PHF 3/16-N1	PHF 3/8-N2	PHF 06-G01	PHF 10-G04	
PHF 06-M5	PHF 10-02	PHF 5/16-03	PHF 3/16-N2	PHF 3/8-N3	PHF 06-G02	PHF 12-G02	
PHF 06-M6	PHF 10-03	PHF 3/8-02	PHF 3/16-N3	PHF 3/8-N4	PHF 06-G03	PHF 12-G03	
PHF 06-01	PHF 10-04	PHF 3/8-03	PHF 1/4-U	PHF 1/2-N2	PHF 06-G04	PHF 12-G04	
PHF 06-02	PHF 12-02		PHF 1/4-N1	PHF 1/2-N3	PHF 08-G01		
PHF 06-03	PHF 12-03		PHF 1/4-N2	PHF 1/2-N4	PHF 08-G02		
PHF 06-04	PHF 12-04		PHF 1/4-N3		PHF 08-G03		

PHF-G

Female Banjo



Swivel Rotating Type

PHL(2)

Double Universal Elbow



T

φD

MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHL 04-01(2)	PHL 08-03(2)	PHL 04-G01(2)	PHL 08-G03(2)
PHL 04-02(2)	PHL 08-04(2)	PHL 04-G02(2)	PHL 08-G04(2)
PHL 04-03(2)	PHL 10-01(2)	PHL 04-G03(2)	PHL 10-G01(2)
PHL 04-04(2)	PHL 10-02(2)	PHL 04-G04(2)	PHL 10-G02(2)
PHL 06-01(2)	PHL 10-03(2)	PHL 06-G01(2)	PHL 10-G03(2)
PHL 06-02(2)	PHL 10-04(2)	PHL 06-G02(2)	PHL 10-G04(2)
PHL 06-03(2)	PHL 12-02(2)	PHL 06-G03(2)	PHL 12-G02(2)
PHL 06-04(2)	PHL 12-03(2)	PHL 06-G04(2)	PHL 12-G03(2)
PHL 08-01(2)	PHL 12-04(2)	PHL 08-G01(2)	PHL 12-G04(2)
PHL 08-02(2)		PHL 08-G02(2)	

PHL-G(2)

Double Universal Elbow



T

φD

PHT(1)

Single Universal Tee



T

φD

MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHT 04-01(1)	PHT 08-03(1)	PHT 04-G01(1)	PHT 08-G03(1)
PHT 04-02(1)	PHT 08-04(1)	PHT 04-G02(1)	PHT 08-G04(1)
PHT 04-03(1)	PHT 10-01(1)	PHT 04-G03(1)	PHT 10-G01(1)
PHT 04-04(1)	PHT 10-02(1)	PHT 04-G04(1)	PHT 10-G02(1)
PHT 06-01(1)	PHT 10-03(1)	PHT 06-G01(1)	PHT 10-G03(1)
PHT 06-02(1)	PHT 10-04(1)	PHT 06-G02(1)	PHT 10-G04(1)
PHT 06-03(1)	PHT 12-02(1)	PHT 06-G03(1)	PHT 12-G02(1)
PHT 06-04(1)	PHT 12-03(1)	PHT 06-G04(1)	PHT 12-G03(1)
PHT 08-01(1)	PHT 12-04(1)	PHT 08-G01(1)	PHT 12-G04(1)
PHT 08-02(1)		PHT 08-G02(1)	

PHT-G(1)

Single Universal Tee



T

φD

PHT(2)

Double Universal Tee



T

φD

MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHT 04-01(2)	PHT 08-03(2)	PHT 04-G01(2)	PHT 08-G03(2)
PHT 04-02(2)	PHT 08-04(2)	PHT 04-G02(2)	PHT 08-G04(2)
PHT 04-03(2)	PHT 10-01(2)	PHT 04-G03(2)	PHT 10-G01(2)
PHT 04-04(2)	PHT 10-02(2)	PHT 04-G04(2)	PHT 10-G02(2)
PHT 06-01(2)	PHT 10-03(2)	PHT 06-G01(2)	PHT 10-G03(2)
PHT 06-02(2)	PHT 10-04(2)	PHT 06-G02(2)	PHT 10-G04(2)
PHT 06-03(2)	PHT 12-02(2)	PHT 06-G03(2)	PHT 12-G02(2)
PHT 06-04(2)	PHT 12-03(2)	PHT 06-G04(2)	PHT 12-G03(2)
PHT 08-01(2)	PHT 12-04(2)	PHT 08-G01(2)	PHT 12-G04(2)
PHT 08-02(2)		PHT 08-G02(2)	

PHF-G

Female Banjo



T

φD

MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHF 03-M5	PHF 08-01	PHF 1/4-M5	PHF 1/8-U
PHF 04-M5	PHF 08-02	PHF 1/4-01	PHF 5/32-U
PHF 04-M6	PHF 08-03	PHF 1/4-02	PHF 5/32-N1
PHF 04-01	PHF 08-04	PHF 5/16-01	PHF 3/16-U
PHF 04-02	PHF 10-01	PHF 5/16-02	PHF 3/16-N1
PHF 06-M5	PHF 10-02	PHF 5/16-03	PHF 3/8-N2
PHF 06-M6	PHF 10-03	PHF 3/8-02	PHF 3/8-N3
PHF 06-01	PHF 10-04	PHF 3/8-03	PHF 1/4-U
PHF 06-02	PHF 12-02		PHF 1/4-N1
PHF 06-03	PHF 12-03		PHF 1/4-N2
PHF 06-04	PHF 12-04		PHF 1/4-N3

PHT(2)

Double Universal Tee

T

φD

MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)
PHT 04-01(2)	PHT 08-03(2)	PHT 04-G01(2)	PHT 08-G03(2)
PHT 04-02(2)	PHT 08-04(2)	PHT 04-G02(2)	PHT 08-G04(2)
PHT 04-03(2)	PHT 10-01(2)	PHT 04-G03(2)	PHT 10-G01(2)</

PAT(3)T ϕD MODEL(ϕD -T)

Tube(Metric)-Thread(R)

PAT 04-01(3)	PAT 08-03(3)
PAT 04-02(3)	PAT 08-04(3)
PAT 04-03(3)	PAT 10-01(3)
PAT 04-04(3)	PAT 10-02(3)
PAT 06-01(3)	PAT 10-03(3)
PAT 06-02(3)	PAT 10-04(3)
PAT 06-03(3)	PAT 12-02(3)
PAT 06-04(3)	PAT 12-03(3)
PAT 08-01(3)	PAT 12-04(3)
PAT 08-02(3)	PAT 08-G01(3)
	PAT 08-G02(3)

PAT-G(3)T ϕD **PUC** ϕD MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PUC 04	PUC 5/32
PUC 06	PUC 3/16
PUC 08	PUC 1/4
PUC 10	PUC 5/16
PUC 12	PUC 3/8
PUC 14	PUC 1/2
PUC 16	

PUL ϕD MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PUL 04	PUL 5/32
PUL 06	PUL 3/16
PUL 08	PUL 1/4
PUL 10	PUL 5/16
PUL 12	PUL 3/8
PUL 14	PUL 1/2
PUL 16	

PUT ϕD MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PUT 04	PUT 5/32
PUT 06	PUT 3/16
PUT 08	PUT 1/4
PUT 10	PUT 5/16
PUT 12	PUT 3/8
PUT 14	PUT 1/2
PUT 16	

PY ϕD MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PY 04	PY 5/32
PY 06	PY 3/16
PY 08	PY 1/4
PY 10	PY 5/16
PY 12	PY 3/8
PY 16	PY 1/2

PW ϕD MODEL(ϕD -Y)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PW 0604	PW 3/16-5/32
PW 0804	PW 1/4-5/32
PW 0806	PW 1/4-3/16
PW 1006	PW 5/16-5/32
PW 1008	PW 5/16-1/4
PW 1208	PW 3/8-1/4
PW 1210	PW 3/8-5/16
PW 1612	PW 1/2-5/16
	PW 1/23/8

PAT-G(3)T ϕD **PGT** ϕD

Reducer Tee

MODEL(ϕD -T)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PGT 0604	PGT 1/4-5/32
PGT 0804	PGT 5/16-1/4
PGT 0806	PGT 3/8-1/4
PGT 1006	PGT 3/8-5/16
PGT 1008	PGT 1/2-3/8
PGT 1208	
PGT 1210	
PGT 1610	
PGT 1612	

PGT ϕD

Expander Tee

MODEL(ϕD -T)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PGT 0406	PGT 5/32-1/4
PGT 0608	PGT 1/4-5/16
PGT 0810	PGT 5/16-3/8
PGT 1012	PGT 3/8-1/2

PUL ϕD MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PUL 04	PUL 5/32
PUL 06	PUL 3/16
PUL 08	PUL 1/4
PUL 10	PUL 5/16
PUL 12	PUL 3/8
PUL 14	PUL 1/2
PUL 16	

PLJ ϕD

Plug-In Elbow

MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PLJ 04	PLJ 5/32
PLJ 06	PLJ 3/16
PLJ 08	PLJ 1/4
PLJ 10	PLJ 5/16
PLJ 12	PLJ 3/8
PLJ 16	PLJ 1/2
PLJ 0604	PLJ 1/4-5/32
PLJ 0806	PLJ 5/16-1/4
PLJ 1008	PLJ 3/8-1/4
PLJ 1208	PLJ 1/2-5/16
PLJ 1210	PLJ 1/2-3/8
PLJ 1612	

PYJ ϕD

Plug-In Y

MODEL(ϕD)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
PYJ 04	PYJ 5/32
PYJ 06	PYJ 3/16
PYJ 08	PYJ 1/4
PYJ 10	PYJ 5/16
PYJ 12	PYJ 3/8
PYJ 12	PYJ 1/2

PG ϕD MODEL(ϕD -Y)

Tube(Metric)</

Compact One-Touch Fittings

용도 Applications

- 협소한 공간의 공기압배관에 사용하는 초소형 원터치식 관 연결구입니다.
- 사용자의 환경에 따라서 다양하게 사용할 수 있습니다.
- Mini one touch type pipe connection tool for air pressure piping in limited spaces.
- Various uses according to the user's environment.


특징 Features

- 한 번의 동작으로 투브를 밀어넣어 손쉽게 탈착할 수 있습니다.
- 일반타입에 비해 체적과 외경은 소형화되고 유량은 동일하게 얻을 수 있습니다.
- 니켈도금으로 표면처리가 되어 있어 내부식성이 뛰어납니다.
- 타원형 슬리브는 협소한 공간에서도 투브의 탈착이 편리하도록 설계되어 있습니다.
- 나사부에는 오링 및 텐플론 처리가 되어 있습니다.
- 일반 원터치피팅에 비해 최소형화된 피팅이므로 소형기기 및 협소한 공간의 배관에 적합한 피팅입니다.
- One action can insert the tube to easy connection and release.
- Volume and OD are smaller than the regular type, but same flux is obtained.
- Treated with electroless nickel coating on the surface for excellent tolerance to corrosion.
- Oval sleeve is designed to allow easy release in the limited space.
- The screw section has O-ring, or Teflon coated.
- Miniaturized fitting for small devices and piping in limited spaces.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 입축공기 Air(No other gases or liquids) Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
- ※ 적용Tube외의 조합에 있어서 Tube의 최고사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure : -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도범위 Working temperature : 32~140° F / 0~60°C
- 사용호스종류 Applicable Tube: Polyurethane and Nylon

Structural Diagram



주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)			
PC 06-01-C			
Compact OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Compact
CODE	SIZE	METRIC THREAD	Nickel
03	Ø3		
04	Ø4	M3 M3×0.5	
06	Ø6	M5 M5×0.8	
		M6 M6×1.0	
		R(PT) THREAD	
CODE	SIZE		
01	R1/8		

METRIC - BSPP(G)			
PC 06-G01-C			
Compact OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	G(PF) THREAD	
04	Ø4		
06	Ø6	G01 G1/8	Black

INCH - BSPT(R)			
PC 1/4-01-C			
Compact OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Compact
CODE	SIZE	METRIC THREAD	Nickel
1/8	Ø1/8		
5/32	Ø5/32	M3 M3×0.5	
1/4	Ø1/4	M5 M5×0.8	
		M6 M6×1.0	
		R(PT) THREAD	
CODE	SIZE		
01	R1/8		

INCH - NPT			
PC 1/4-N1-C			
Compact OneTouch Fitting	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	UNF THREAD	
1/8	Ø1/8		
5/32	Ø5/32	U U 10-32UNF	
1/4	Ø1/4	NPT THREAD	
CODE	SIZE		
N0	NPT1/16		
N1	NPT1/8		

사용예 Applied example

- 컴팩트피팅 전 제품은 활동바디에 니켈도금으로 처리되어 있어 내부식성이 뛰어납니다.
- 슬리브가 타원형으로 설계되어 탈부착이 용이합니다.
- All Compact Fitting products are treated with electroless nickel coating on the brass body for excellent tolerance to corrosion.
- The sleeve is oval so that connection and release are easy.

POC Models

- 본체 내부에 육각구멍이 가공되어 있어서 육각렌치로 취부를 할 수 있습니다.
- POC 제품은 본체 외부가 원형으로 되어 있어서 타공구로는 체결할 수 없습니다.
- A hexagonal shape is processed at the interior for joining with a hexagonal wrench.
- The exterior of the POC is circular so that no other tools can be used for connection.

PL, PLL Models

- 플라스틱 본체가 회전되는 구조로서 투브의 배관이 효율적입니다.
- The plastic main body rotates to allow efficient piping.

주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅제품의 공통적 주의사항을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토크를 참조하여 조립하시기 바랍니다.
- 기준으로는 손으로 체결한 후 공구로 2~3회전 하는 것에 해당합니다. 너무 세게 조립할 경우 나사가 파손됨으로 주의 하십시오.
- 피팅의 투브 장착 시 투브의 절단면이 직각으로 절단하여 속까지 끝은 후에 투브를 가볍게 당겨 빠지지 않는지 확인하십시오.
- Be sure to refer to Caution on Safety, Classification of Warning Indications and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.
- Proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations using a tool. Excessive pressure may damage the screw.
- To insert the tube into the fitting, cut the tube at a right angle, insert it fully to the end, and pull the tube gently to make sure it isn't released.

경고사항 WARNING

- 몸체나 피팅부에 충격공구에 의한 비틀림, 타격을 피하십시오. 제품파손이나 에어누설의 원인이 됩니다.
- 사용유체가 물일때 사용에 명기되어 있는 조건을 모두 만족시키지 못할 경우에는 사용을 자제하여 주십시오. 피팅의 파손, 투브빠짐, 입축공기 누설의 원인이 됩니다.
- Be sure to prevent pressure buildup due to twisting, pulling, and bending of the fitting product. This may cause product damage or air leakage.
- When the applied fluid is water, do not use the product if it does not meet all specifications. Fitting damage, tube release, and compressed air leakage may occur.

Compact One -Touch Fittings

 PNEUMATICS

PC-C



MODEL(ΦD-T)							
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(NPT)		Tube(Metric)-Thread(G)	
PC 03-M3C	PC 04-M6C	PC 1/8-M3C	PC 5/32-M6C	PC 1/8-UC	PC 5/32-N0C	PC 04-G01C	
PC 03-M5C	PC 04-01C	PC 1/8-M5C	PC 5/32-01C	PC 1/8-N0C	PC 5/32-N1C	PC 06-G01C	
PC 03-M6C	PC 06-M5C	PC 1/8-M6C	PC 1/4-M5C	PC 1/8-N1C	PC 1/4-UC		
PC 03-01C	PC 06-M6C	PC 1/8-01C	PC 1/4-M6C	PC 1/8-N2C	PC 1/4-N0C		
PC 04-M3C	PC 06-01C	PC 5/32-M3C	PC 1/4-01C	PC 5/32-UC	PC 1/4-N1C		
PC 04-M5C		PC 5/32-M5C					

PC-G-C



PCF-C



POC-C



PMM-C



PL-C



PLL-C



PT-C



PST-C



PUC-C



PUT-C



PL-G-C



PY-C



PGJ-C



PP-C



MODEL(ΦD-T)				
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(NPT)
PT 03-M3C	PT 04-01C	PT 1/8-M3C	PT 5/32-M6C	PT 1/8-UC
PT 03-M5C	PT 06-M5C	PT 1/8-M5C	PT 5/32-01C	PT 1/8-N0C
PT 03-M6C	PT 06-M6C	PT 1/8-M6C	PT 1/4-M5C	PT 1/8-N1C
PT 04-M3C	PT 06-01C	PT 1/8-01C	PT 1/4-M6C	PT 1/8-N2C
PT 04-M5C	PT 06-01C	PT 5/32-M3C	PT 1/4-01C	PT 5/32-UC
		PT 5/32-M5C		PT 1/4-N1C

MODEL(ΦD-T)				
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(NPT)
PST 03-M3C	PST 04-01C	PST 1/8-M3C	PST 5/32-M6C	PST 1/8-UC
PST 03-M5C	PST 06-M5C	PST 1/8-M5C	PST 5/32-01C	PST 1/8-N0C
PST 03-M6C	PST 06-M6C	PST 1/8-M6C	PST 1/4-M5C	PST 1/8-N1C
PST 04-M3C	PST 06-01C	PST 1/8-01C	PST 1/4-M6C	PST 1/8-N2C
PST 04-M5C		PST 5/32-M3C	PST 1/4-01C	PST 5/32-UC
PST 04-M6C		PST 5/32-M5C		PST 1/4-N1C

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PUC 03C	PUC 1/8C
PUC 04C	PUC 5/32C
PUC 06C	PUC 1/4C

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PG 04-03C	PG 5/32-1/8C
PG 06-03C	PG 1/4-1/8C
PG 06-04C	PG 1/4-5/32C

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PW 04-03C	PW 5/32-1/8C
PW 06-03C	PW 1/4-1/8C
PW 06-04C	PW 1/4-5/32C

PLL-C



MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PGJ 04-03C	PGJ 5/32-1/8C
PGJ 06-03C	PGJ 1/4-1/8C
PGJ 06-04C	PGJ 1/4-5/32C

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PP 03C	PP 1/8C

 PNEUMATICS

Speed Controllers

용도 Applications

- 공기압용 구동기기의 속도 제어에 사용하는 밸브입니다.
- 주로 에어 구동기기에서 장착하여 많이 사용됩니다.
- A valve to control the speed of the air pressure actuator.
- Mainly installed in the air actuator.

특징 Features

- 미세한 유량조절로 유량제어가 용이합니다.
- 축부 후 본체 부분이 360° 회전 가능함으로 튜브 방향, 각도를 배관에 맞게 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 니들회전수가 10~12회전으로 증가되어 속도제어가 용이하고 일정한 속도 제어가 가능합니다.
- 협소한 공간 및 간섭을 제한 받을 수 있는 공간에서 드라이브공구를 이용, 속도제어를 용이하게 조절하여 사용할 수 있습니다. (NSC(D)타입)
- 소형화된 제품들은 장비에 부착시 차지하는 면적이 작습니다.
- Accurate regulation of an optimal airflow rate for precise motion control.
- Tube direction and angle are controlled according to piping as the main body can rotate up to 360 after assembly.
- Needle rotation is increased to 10-12 times for easy speed and regular speed control.
- Easy speedcontrol with drive tools in limited and crowded spaces.
- (NSC(D) and NSC(DC) types)
- Miniaturized products occupy small space attaching to devices.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids) Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure: 14.2~150PSI / 1~9.9kgf/cm²(100~990kPa)
- ※ 적용Tube외의 조합에 있어서 Tube의 최고사용압력에 의거합니다
- 사용온도 범위 Working temperature : 32~140° F / 0~60° C
- 사용호스 종류 Applicable Tube: Polyurethane and Nylon

주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R) NSC 06-01-MO


Speed Controllers	Tube Dia	Thread Size	Control Method
CODE	SIZE	METRIC THREAD	METER-OUT
04	Ø4	METRIC THREAD	METER-OUT
06	Ø6	M5 M5×0.8	METER-OUT
08	Ø8	R(PT) THREAD	METER-OUT
10	Ø10	CODE SIZE	METER-OUT
12	Ø12	01 R1/8	METER-OUT
		02 R1/8	METER-OUT
		03 R1/8	METER-OUT
		04 R1/8	METER-OUT

INCH - BSPT(R)


NSC 1/4-01

Speed Controllers	Tube Dia	Thread Size
CODE	SIZE	METRIC THREAD
5/32	Ø5/32	CODE SIZE
3/16	Ø3/16	M5 M5×0.8
1/4	Ø1/4	R(PT) THREAD
5/16	Ø5/16	CODE SIZE
3/8	Ø3/8	01 R1/8
1/2	Ø1/2	02 R1/8
		03 R1/8
		04 R1/8

Structural Diagram




NSF Structural Diagram




사용예 Applied example

Meter-Out method control



나사쪽으로부터 들어오는 Air를 제어하는 방식이며 피팅방향에서 들어오는 Air는 제어하지 않고 자유 흐름으로 흘립니다.
This product controls the air from the screw side, but does not control it from the tube side, thus allowing free flow.

Meter-In method control



피팅방향에서 들어오는 Air는 제어하고 나사방향에서 들어오는 Air는 제어하지 않고 자유 흐름으로 흘립니다.
It controls the airflow from the tube side, but does not control it from the screw side, thus allowing free flow.

METRIC - BSPP(G) NSC 06-G01

Speed Controllers	Tube Dia	Thread Size	Sleeve Color
CODE	SIZE	G(PF) THREAD	MO BLUE
04	Ø4	CODE SIZE	MO BLUE
06	Ø6	G01 R1/8	MI RED
08	Ø8	G02 R1/4	
10	Ø10	G03 R3/8	
12	Ø12	G04 R1/2	

INCH - NPT

NSC 1/4-N1-MO

Speed Controllers	Tube Dia	Thread Size	Control Method
CODE	SIZE	UNF THREAD	METER-OUT
5/32	Ø5/32	CODE SIZE	METER-OUT
3/16	Ø3/16	M5 M5×0.8	METER-OUT
1/4	Ø1/4	R(PT) THREAD	METER-OUT
5/16	Ø5/16	CODE SIZE	METER-OUT
3/8	Ø3/8	01 NPT1/8	METER-OUT
1/2	Ø1/2	02 NPT1/4	METER-OUT
		03 NPT3/8	METER-OUT
		04 NPT1/2	METER-OUT



NSC



Swivel rotating type

MODEL(ΦD-T)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(1inch)-Thread(R)	Tube(1inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
NSC 03-M5	NSC 08-03	NSC 1/4-M5	NSC 1/8-U NSC 1/4-N3
NSC 04-M5	NSC 08-04	NSC 1/4-01	NSC 5/32-U NSC 5/16-N1
NSC 04-01	NSC 10-01	NSC 1/4-02	NSC 5/32-N1 NSC 5/16-N2
NSC 04-02	NSC 10-02	NSC 5/16-01	NSC 6-G01 NSC 10-G04
NSC 06-M5	NSC 10-03	NSC 5/16-02	NSC 3/16-U NSC 5/16-N4
NSC 06-01	NSC 10-04	NSC 5/16-03	NSC 3/16-N1 NSC 3/8-N2
NSC 06-02	NSC 12-02	NSC 3/8-02	NSC 3/16-N2 NSC 3/8-N3
NSC 06-03	NSC 12-03	NSC 3/8-03	NSC 3/16-N3 NSC 3/8-N4
NSC 06-04	NSC 12-04		NSC 1/4-U NSC 1/2-N2
NSC 08-01			NSC 1/4-N1 NSC 1/2-N3
NSC 08-02			NSC 1/4-N2 NSC 1/2-N4

NSC-G



Swivel rotating type

NSC (D)



Swivel rotating type

MODEL(ΦD-T)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(1inch)-Thread(R)	Tube(1inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
NSC 03-M5(D)	NSC 08-03(D)	NSC 1/4-M5(D)	NSC 1/8-U(D) NSC 1/4-N3(D)
NSC 04-M5(D)	NSC 08-04(D)	NSC 1/4-01(D)	NSC 5/32-U(D) NSC 5/16-N1(D)
NSC 04-01(D)	NSC 10-01(D)	NSC 1/4-02(D)	NSC 5/32-N1(D) NSC 5/16-N2(D)
NSC 04-02(D)	NSC 10-02(D)	NSC 5/16-01(D)	NSC 6-G02(D) NSC 12-G02(D)
NSC 06-M5(D)	NSC 10-03(D)	NSC 5/16-02(D)	NSC 3/16-U(D) NSC 5/16-N4(D)
NSC 06-01(D)	NSC 10-04(D)	NSC 5/16-03(D)	NSC 3/16-N1(D) NSC 3/8-N2(D)
NSC 06-02(D)	NSC 12-02(D)	NSC 3/8-02(D)	NSC 3/16-N2(D) NSC 3/8-N3(D)
NSC 06-03(D)	NSC 12-03(D)	NSC 3/8-03(D)	NSC 3/16-N3(D) NSC 3/8-N4(D)
NSC 06-04(D)	NSC 12-04(D)		NSC 1/4-U(D) NSC 1/2-N3(D)
NSC 08-01(D)			NSC 1/4-N1(D) NSC 1/2-N4(D)
NSC 08-02(D)			NSC 1/4-N2(D) NSC 10-G01(D)

NSC-G (D)



Swivel rotating type

**NSC
(DC)**

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)		
NSC 03-M5(DC)	NSC 08-03(DC)	NSC 1/4-M5(DC)	NSC 1/8-U(DC)	NSC 04-G01(DC)	NSC 10-G02(DC)
NSC 04-M5(DC)	NSC 08-04(DC)	NSC 1/4-01(DC)	NSC 5/32-U(DC)	NSC 5/16-N1(DC)	NSC 04-G02(DC)
NSC 04-01(DC)	NSC 10-01(DC)	NSC 1/4-02(DC)	NSC 5/32-N1(DC)	NSC 5/16-N2(DC)	NSC 06-G01(DC)
NSC 04-02(DC)	NSC 10-02(DC)	NSC 5/16-01(DC)	NSC 5/32-N2(DC)	NSC 5/16-N3(DC)	NSC 06-G02(DC)
NSC 06-M5(DC)	NSC 10-03(DC)	NSC 5/16-02(DC)	NSC 3/16-U(DC)	NSC 5/16-N4(DC)	NSC 06-G03(DC)
NSC 06-01(DC)	NSC 10-04(DC)	NSC 5/16-03(DC)	NSC 3/16-N1(DC)	NSC 3/8-N2(DC)	NSC 06-G04(DC)
NSC 06-02(DC)	NSC 12-02(DC)	NSC 3/8-02(DC)	NSC 3/16-N2(DC)	NSC 3/8-N3(DC)	NSC 08-G01(DC)
NSC 06-03(DC)	NSC 12-03(DC)	NSC 3/8-03(DC)	NSC 3/16-N3(DC)	NSC 3/8-N4(DC)	NSC 08-G02(DC)
NSC 06-04(DC)	NSC 12-04(DC)		NSC 1/4-U(DC)	NSC 1/2-N3(DC)	NSC 08-G03(DC)
NSC 08-01(DC)			NSC 1/4-N1(DC)	NSC 1/2-N4(DC)	NSC 08-G04(DC)
NSC 08-02(DC)			NSC 1/4-N2(DC)		NSC 10-G01(DC)

**NSC-G
(DC)****NSS**

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)			Tube(Metric)-Thread(G)		
NSS 04-M5	NSS 06-03	NSS 10-03	NSS 04-G01	NSS 08-G02	NSS 12-G02
NSS 04-01	NSS 08-01	NSS 10-04	NSS 04-G02	NSS 08-G03	NSS 12-G03
NSS 04-02	NSS 08-02	NSS 12-02	NSS 06-G01	NSS 08-G04	NSS 12-G04
NSS 06-M5	NSS 08-03	NSS 12-03	NSS 06-G02	NSS 10-G02	
NSS 06-01	NSS 08-04	NSS 12-04	NSS 06-G03	NSS 10-G03	
NSS 06-02	NSS 10-02		NSS 08-G01	NSS 10-G04	

NSS(D)

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)			Tube(Metric)-Thread(G)		
NSS 04-M5(D)	NSS 06-03(D)	NSS 10-03(D)	NSS 04-G01(D)	NSS 08-G02(D)	NSS 12-G02(D)
NSS 04-01(D)	NSS 08-01(D)	NSS 10-04(D)	NSS 04-G02(D)	NSS 08-G03(D)	NSS 12-G03(D)
NSS 04-02(D)	NSS 08-02(D)	NSS 12-02(D)	NSS 06-G01(D)	NSS 08-G04(D)	NSS 12-G04(D)
NSS 06-M5(D)	NSS 08-03(D)	NSS 12-03(D)	NSS 06-G02(D)	NSS 10-G02(D)	
NSS 06-01(D)	NSS 08-04(D)	NSS 12-04(D)	NSS 06-G03(D)	NSS 10-G03(D)	
NSS 06-02(D)	NSS 10-02(D)		NSS 08-G01(D)	NSS 10-G04(D)	

NSS(DC)

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)			Tube(Metric)-Thread(G)		
NSS 04-M5(DC)	NSS 06-03(DC)	NSS 10-03(DC)	NSS 04-G01(DC)	NSS 08-G02(DC)	NSS 12-G02(DC)
NSS 04-01(DC)	NSS 08-01(DC)	NSS 10-04(DC)	NSS 04-G02(DC)	NSS 08-G03(DC)	NSS 12-G03(DC)
NSS 04-02(DC)	NSS 08-02(DC)	NSS 12-02(DC)	NSS 06-G01(DC)	NSS 08-G04(DC)	NSS 12-G04(DC)
NSS 06-M5(DC)	NSS 08-03(DC)	NSS 12-03(DC)	NSS 06-G02(DC)	NSS 10-G02(DC)	
NSS 06-01(DC)	NSS 08-04(DC)	NSS 12-04(DC)	NSS 06-G03(DC)	NSS 10-G03(DC)	
NSS 06-02(DC)	NSS 10-02(DC)		NSS 08-G01(DC)	NSS 10-G04(DC)	

NSS-G(DC)**NSF
(DC)**


MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)		
NSF 04				NSF 5/32	
NSF 06				NSF 3/16	
NSF 08				NSF 1/4	
NSF 10				NSF 5/16	
NSF 12				NSF 3/8	
NSF 14				NSF 1/2	

**NSF-G
(DC)****NSF**

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
NSF 04	NSF 5/32
NSF 06	NSF 3/16
NSF 08	NSF 1/4
NSF 10	NSF 5/16
NSF 12	NSF 3/8
NSF 14	NSF 1/2

**용도 및 특징**

- Union 속도제어 밸브의 패널 마운트 타입입니다
- 육각 너트에 의한 취부 및 분리가 편리 합니다
- 일정한 속도 제어가 가능합니다

Structural Diagram**Applications and Features**

- Panel-mounting type of speed controller
- Easy installation and maintenance with a hexagonal nut.
- Accurate and constant speed control

NSFB


MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
NSFB 04	NSFB 5/32
NSFB 06	NSFB 3/16
NSFB 08	NSFB 1/4
NSFB 10	NSFB 5/16
NSFB 12	NSFB 3/8
NSFB 14	NSFB 1/2

**QUICK EXHAUST SPEED CONTROLLERS****용도 및 특징**

- 급속배기 밸브 + 배기속도 조절기 기능
- 실린더의 고속구동 실현
- 소음기 내장형 속도조절 원터치 피팅

Applications and Features

- Quick exhaust valve with Speed controller
- High speed cylinders operation
- Silencer installed with speed controllers

Structural Diagram**ESC**

Tube(Metric)-Thread(M)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(R)

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan="1

용도 및 특징


- 속도 제어 밸브의 Metal Body Type입니다.
- 비용절감 및 작업공수를 최소화 할 수 있습니다.
- 360도 회전 타입으로 배관의 자유로운 설정이 가능 합니다.
- 일정한 속도 제어가 가능합니다.

Applications and Features

- Speed controller with metal body
- cost saving and minimizing the piping labor
- 360 swivel type
- Accurate and constant speed control

NSCF


MODEL(T)	
Thread(R,Rc)	Tube(Metric)-Thread(G)
NSCF 01	NSCF G01
NSCF 02	NSCF G02
NSCF 03	NSCF G03
NSCF 04	NSCF G04

NSCF-G**Structural Diagram****IN-LINE SPEED CONTROLLERS WITH EXHAUST VALVE****용도 및 특징**

- 진압을 단순히 One Push로 배기 가능.
- 기계 내부의 진압을 제거한 상태에서 보수 및 점검 가능.

Applications and Features

- Residual pressure can be easily released with one push of button
- Maintenance or inspection is possible when the remaining pressure in the device is removed.

Structural Diagram**주의사항 CAUTION**

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 누설이 없어야 하는 스톱밸브로는 사용할 수 없으며, 어느 정도의 누설을 허용하고 있으므로 누설량이 제로(0)를 필요로 하는 조건에서는 사용을 피하십시오.
- Be sure to refer to Caution on Safety, Classification of Warning Indications (P8), and Common Caution of Fitting Products (P9) before use.
- As it allows some degree of leakage, it cannot be used for stop valves that do not permit leakage. Do not use this product when you need zero leakage.

경고사항 WARNING

- 에어 흐름제어 방향을 확인한 후 사용을 하십시오. 만약, 제어방향이 역방향으로 사용할 시 속도조절용 니들이 제대로 작동되지 않아 기기파손 및 엑추에이터가 뛰어나가 인체의 부상이 발생할 위험성이 있습니다.
- 속도조절은 니들이 전부 잠근 상태에서 서서히 열면서 조절하여 주십시오.
- 니들 밸브의 회전수를 확인하여 사용하시고, 니들을 너무 회전하면 파손의 원인이 되므로 사용제품의 회전수를 확인하여 주십시오.
- 몸체나 피팅부에 강제적인 충격 및 회전을 시키지 마십시오. 제품파손 및 에어누설 원인이 될 가능성이 있습니다.
- Confirm the direction of airflow before use. If the flow control direction operates backwards, the speed control needle may not operate and the actuator may spring out, causing possible bodily harm. - The speed control must be started slowly with all the needles locked.
- Confirm the rotation of the needle valve, as too many rotations of the needle may cause damage.
- Do not force impact or rotation on the body or fitting section. It may cause product damage or air leakage.

Speed Controllers**IN-LINE SPEED CONTROLLERS****용도 및 특징**

- 배관형 속도 제어 밸브의 메탈 바디 타입.
- 좁은 지역의 공간활용을 위한 콤팩트 사이즈.
- 저유량 영역에서의 속도제어가 용이.
- 일정한 속도제어 가능.

Applications and Features

- Speed Controller with Metal Body Type.
- Compact size for limited space.
- Good speed controlled in the low flow flux.
- Constant speed control.

NSFF

MODEL(T)	
Thread(Rc)	Tube(Metric)-Thread(G)
NSFF 01	
NSFF 02	
NSFF 03	
NSFF 04	

Structural Diagram**NSCP**

Elbow



Swivel rotating type

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)	NSCP 04-G01	NSCP 10-G01
NSCP 04-01	NSCP 08-04	NSCP 1/4-01	NSCP 5/32-N1	NSCP 5/16-N2	NSCP 04-G01
NSCP 04-02	NSCP 10-01	NSCP 1/4-02	NSCP 5/32-N2	NSCP 5/16-N3	NSCP 04-G02
NSCP 06-01	NSCP 10-02	NSCP 5/16-01	NSCP 3/16-N1	NSCP 5/16-N4	NSCP 06-G01
NSCP 06-02	NSCP 10-03	NSCP 5/16-02	NSCP 3/16-N2	NSCP 3/8-N2	NSCP 06-G02
NSCP 06-03	NSCP 10-04	NSCP 5/16-03	NSCP 3/16-N3	NSCP 3/8-N3	NSCP 06-G03
NSCP 06-04	NSCP 12-02	NSCP 3/8-02	NSCP 1/4-N1	NSCP 3/8-N4	NSCP 12-G03
NSCP 08-01	NSCP 12-03	NSCP 3/8-03	NSCP 1/4-N2	NSCP 1/2-N2	NSCP 08-G01
NSCP 08-02	NSCP 12-04		NSCP 1/4-N3	NSCP 1/2-N3	NSCP 08-G02
NSCP 08-03			NSCP 5/16-N1	NSCP 1/2-N4	NSCP 08-G03
					NSCP 08-G04

NSCP-G

Elbow



ΦD T Swivel rotating type

NSSP

Elbow



Swivel rotating type

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Metric)-Thread(G)				
NSSP 04-01	NSSP 08-02	NSSP 12-02	NSSP 04-G01	NSSP 08-G02	NSSP 10-G04
NSSP 04-02	NSSP 08-03	NSSP 12-03	NSSP 04-G02	NSSP 08-G03	NSSP 12-G02
NSSP 06-01	NSSP 08-04	NSSP 12-04	NSSP 06-G01	NSSP 08-G04	NSSP 12-G03
NSSP 06-02	NSSP 10-02		NSSP 06-G02	NSSP 10-G02	NSSP 12-G04
NSSP 06-03	NSSP 10-03		NSSP 06-G03	NSSP 10-G03	
NSSP 08-01	NSSP 10-04		NSSP 08-G01		

NSSP-G

Elbow



ΦD T Swivel rotating type

Speed Controller with Pilot Check Valves

용도 Applications

- 실린더의 일시적인 중간정지의 실현
- 실린더의 속도조절 가능
- Realizes momentary intermediate stoppage of a cylinder and able to adjust speed control of it.


특징 Features

- 파이로트 체크밸브와 스피드컨트롤러 일체화
- 튜브 취부 방향의 360도 자유로운 설정
- Combined with pilot check valve and speed controller.
- Enables 360° free direction of tubing mount.


사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids)
Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 14.2~150PSI / 1~9.9kgf / (100~990kPa)
※ 적용Tube와의 조합에 있어서 Tube의 최고사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure : -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature : 32~140°F / 0~60°C
- 사용호스 종류 Applicable Tube : Polyurethane and Nylon

Structural Diagram PVSC



Structural Diagram PVSF



주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)
PVSC 06-01

Speed Controller with Pilot Check Valve Fitting	Tube Dia	Thread Size	
CODE	ØD	CODE	SIZE
06	Ø6	01	R1/8
08	Ø8	02	R1/4
10	Ø10	03	R3/8
12	Ø12	04	R1/2

METRIC - BSPP(G)
PVSC 06-G01

Speed Controller with Pilot Check Valve Fitting	Tube Dia	Thread Size	
CODE	ØD	CODE	SIZE
06	Ø6	G01	G1/8
08	Ø8	G02	G1/4
10	Ø10	G03	G3/8
12	Ø12	G04	G1/2

BSPT(R)
PVSF 01

with Pilot Check Valve Fitting	Thread Size
CODE	SIZE
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2

BSPP(G)
PVSF G01

with Pilot Check Valve Fitting	Thread Size
CODE	SIZE
G01	G1/8
G02	G1/4
G03	G3/8
G04	G1/2

PVSC



MODEL(ΦD-T)

PVSC 06-01	PVSC 10-04
PVSC 06-02	PVSC 12-03
PVSC 08-01	PVSC 12-04
PVSC 08-02	
PVSC 08-03	
PVSC 10-03	

PVSF



MODEL(ΦD-T)

PVSF 01	
PVSF 02	
PVSF 03	
PVSF 04	

PVSC-G



MODEL(ΦD-T)

PVSC 06-G01	PVSC 10-G04
PVSC 06-G02	PVSC 12-G03
PVSC 08-G01	PVSC 12-G04
PVSC 08-G02	
PVSC 08-G03	
PVSC 10-G03	


PVSF-G




MODEL(ΦD-T)

PVSF G01	
PVSF G02	
PVSF G03	
PVSF G04	

사용예 Applied example



A의 제어에 의해서 비상정지와 같은 임의의 위치에 정지 할수 있다
Allow emergent stop at optional position controlled by 'A'



A의 공급부가(AIR) 차단 및 OFF 상태에서도
상하 자중에 의한 침몰을 방지할수 있다
Protect falling-down of the rod of cylinder in the off state

주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅제품의 공통적 주의사항을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토크를 참조하여 조립하기 바랍니다.
- 기준으로는 손으로 체결한 후 공구로 2~3회전 하는 것에 해당합니다.
- 과도하게 체결할 시 밸브 본체 작동불량의 원인이 될 가능성이 있으므로 주의하여 사용하기 바랍니다.
- Be sure to refer to Caution on Safety, Classification of Warning Indications, and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.
- Proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations using a tool. Excessive pressure may damage the screw.

경고사항 WARNING


- 몸체나 피팅부에 강제적인 충격 및 회전을 시키지 마십시오.
- 밸브 본체에 절환 작동 빈도수가 많으면 본체에 열이 날 수 있으며, 이러한 경우에는 열로 인해 화상을 입을 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
- Do not force impact or rotation on the body or fitting section.
- The main body may heat due to too many transfer operations, and it may burn.

HVC

MODEL($\phi D-T$)					
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(NPT)		Tube(Metric)-Thread(G)	
HVC 04-01	HVC 08-03	HVC 5/32-N1	HVC 5/16-N3	HVC 04-G01	HVC 08-G03
HVC 04-02	HVC 10-02	HVC 5/32-N2	HVC 3/8-N2	HVC 04-G02	HVC 10-G02
HVC 04-03	HVC 10-03	HVC 5/32-N3	HVC 3/8-N3	HVC 04-G03	HVC 10-G03
HVC 06-01	HVC 10-04	HVC 1/4-N1	HVC 3/8-N4	HVC 06-G01	HVC 10-G04
HVC 06-02	HVC 12-02	HVC 1/4-N2	HVC 1/2-N2	HVC 06-G02	HVC 12-G02
HVC 06-03	HVC 12-03	HVC 1/4-N3	HVC 1/2-N3	HVC 06-G03	HVC 12-G03
HVC 08-01	HVC 12-04	HVC 5/16-N1	HVC 1/2-N4	HVC 08-G01	HVC 12-G04
HVC 08-02		HVC 5/16-N2		HVC 08-G02	

HVC-G**HVF**

MODEL(T- ϕD)					
Thread(R)-Tube(Metric)		Thread(NPT)-Tube(Inch)		Thread(G) -Tube(Metric)	
HVF 01-04	HVF 03-08	HVF N1-5/32	HVF N3-5/16	HVF G01-04	HVF G03-08
HVF 02-04	HVF 02-10	HVF N2-5/32	HVF N2-3/8	HVF G02-04	HVF G02-10
HVF 03-04	HVF 03-08	HVF N3-5/32	HVF N3-3/8	HVF G03-04	HVF G03-10
HVF 01-06	HVF 04-10	HVF N1-1/4	HVF N4-3/8	HVF G01-06	HVF G04-10
HVF 02-06	HVF 02-12	HVF N2-1/4	HVF N2-1/2	HVF G02-06	HVF G02-12
HVF 03-06	HVF 03-12	HVF N3-1/4	HVF N3-1/2	HVF G03-06	HVF G03-12
HVF 01-08	HVF 04-12	HVF N1-5/16	HVF N4-1/2	HVF G01-08	HVF G04-12
HVF 02-08		HVF N2-5/16		HVF G02-08	

HVF-G**HVU**


MODEL($\phi D1-\phi D2$)					
Tube(Metric)		Tube(Inch)			
HVU 04-04		HVU 5/32-5/32			
HVU 06-06		HVU 1/4-1/4			
HVU 08-06		HVU 5/16-1/4			
HVU 08-08		HVU 5/16-5/16			
HVU 10-08		HVU 3/8-5/16			
HVU 10-10		HVU 3/8-3/8			
HVU 12-10		HVU 1/2-3/8			
HVU 12-12		HVU 1/2-1/2			

HSV

MODEL(T)					
Thread(R)					
HSV M5					
HSV 01					
HSV 02					
HSV 03					
HSV 04					
HSV 06					

HVM


MODEL(T1-T2)					
Thread(R)		Thread(NPT)		Thread(G)	
HVM 01-01		HVM N1-N1		HVM G01-G01	
HVM 02-01		HVM N2-N1		HVM G02-G01	
HVM 02-02		HVM N2-N2		HVM G02-G02	
HVM 03-02		HVM N3-N2		HVM G03-G02	
HVM 03-03		HVM N3-N3		HVM G03-G03	
HVM 04-03		HVM N4-N3		HVM G04-G03	
HVM 04-04		HVM N4-N4		HVM G04-G04	

HVM-G**용도 Applications**

- 압축공기 및 물의 공급을 개폐(on/off) 하는 밸브입니다.
- 공기 및 물에 사용 가능
- On-Off valve to supply the compressed air or fluid.
- Suitable for air and water

특징 Features

- 소형이어서 작은 공간에서도 사용이 편리 합니다
- TUBE SIZE에 맞게 사용 가능하며 TUBE SIZE 만큼의 유효 단면적을 확보 할 수 있습니다.
- Compact size and convenient to use in a narrow space
- Designed full bore and maximum flow rate

Structural Diagram**HBVU**

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
HBVU 0606	HBVU 1/4-1/4
HBVU 0808	HBVU 5/16-5/16
HBVU 1010	HBVU 3/8-3/8
HBVU 1212	HBVU 1/2-1/2

HBVU

Stop Fittings

용도 Applications

- 공압 배선을 자주 변경하는 곳에 많이 사용합니다.
- Used in the place where pneumatic piping frequently changes.


특징 Features

- 튜브 제거 시 공기가 완벽하게 차단되고 다시 연결 시에는 공기가 흐르도록 되어 있어서 기구의 보수나 안전을 도모할 수 있습니다. 즉, 스톱피팅은 튜브연결시만 압축공기가 공급됩니다.
- Air is completely blocked when the tube is released, and the air flows again only after connection to ensure safety. The air flows only when the tube is connected.

사양 Specifications


- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids)
Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
※ 적용Tube와의 조합에 있어서 Tube의 최고사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure : -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature: 32~140° F / 0~60°C
- 사용호스 종류 Applicable Tube: Polyurethane and Nylon

Structural Diagram



Stop Fittings

SPC



SPL



SPU



SPC-G




SPL-G



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
SPC 04-01	SPC 10-04	SPC 5/32-N1	SPC 5/16-N3	SPC 04-G01	SPC 10-G04
SPC 06-01	SPC 12-02	SPC 3/16-N1	SPC 3/8-N2	SPC 06-G01	SPC 12-G02
SPC 06-02	SPC 12-03	SPC 3/16-N2	SPC 3/8-N3	SPC 06-G02	SPC 12-G03
SPC 08-02	SPC 12-04	SPC 1/4-N1	SPC 3/8-N4	SPC 08-G02	SPC 12-G04
SPC 08-03		SPC 1/4-N2	SPC 1/2-N3	SPC 08-G03	
SPC 10-02		SPC 5/16-N1	SPC 1/2-N4	SPC 10-G02	
SPC 10-03		SPC 5/16-N2		SPC 10-G03	

MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)	Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
SPL 04-M5	SPL 08-02	SPL 5/32-U	SPL 5/16-N1	SPL 04-G01	SPL 10-G04
SPL 04-M6	SPL 08-03	SPL 5/32-N1	SPL 5/16-N2	SPL 06-G01	SPL 12-G03
SPL 04-01	SPL 10-02	SPL 3/16-U	SPL 3/16-N3	SPL 06-G02	SPL 12-G04
SPL 06-M5	SPL 10-03	SPL 3/16-N1	SPL 3/8-N2	SPL 08-G02	
SPL 06-01	SPL 10-04	SPL 3/16-N2	SPL 3/8-N3	SPL 08-G03	
SPL 06-02	SPL 12-03	SPL 1/4-U	SPL 3/8-N4	SPL 10-G02	
SPL 08-01	SPL 12-04	SPL 1/4-N1	SPL 1/2-N3	SPL 10-G03	
		SPL 1/4-N2	SPL 1/2-N4		

제어방식 Control System



주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)
SPC 06-01

STOP FITTING	Tube Dia	Thread Size
CODE	ΦD	SIZE
04	Φ4	M5
06	Φ6	M6 × 1.0
08	Φ8	R1/8
10	Φ10	R1/4
12	Φ12	R3/8
04		R1/2

METRIC - BSPP(G)
SPC 06 - G01

STOP FITTING	Tube Dia	Thread Size
CODE	ΦD	SIZE
04	Φ4	G01
06	Φ6	G1/4
08	Φ8	G3/8
10	Φ10	G1/2
12	Φ12	

INCH - NPT
SPC 1/4 - N1

STOP FITTING	Tube Dia	Thread Size
CODE	ΦD	SIZE
5/32	5/32"	U 10-32UNF
3/16	3/16"	N1 NPT1/8
1/4	1/4"	N2 NPT1/4
5/16	5/16"	N3 NPT3/8
3/8	3/8"	N4 NPT1/2
1/2	1/2"	

주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토크를 참조하여 조립하시기 바랍니다. (P8)
- 기준으로는 손으로 체결한 후 공구로 2~3회전 하는 것에 해당합니다. 너무 세게 조립할경우 나사가 파손됨으로 주의 하십시오.
- 튜브장착시 에어흐름방향을 확인한 후 사용하십시오.

만약, Air흐름방향의 역방향으로 조립시 에어가 흐르지 않으므로 필히 에어흐름 방향을 확인 후 배관, 조립하기 바랍니다.

- Be sure to refer to the Caution on Safety, Classification of Warning Indication, and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.
- Proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations using a tool. Excessive pressure may damage the screw.
- Confirm the air flow control direction before connecting the tube. If the flow control operates backwards, air will not flow.

경고사항 WARNING

- 몸체나 피팅부에 강제적인 충격 및 회전을 시키지 마십시오.
- 튜브개방시 압력이 걸려져 있는 상태에서 튜브를 개방하지 마십시오. 압력에 의한 튜브의 튀어나가는 힘으로 인해 인체의 피해가 발생할 수 있으므로 주의하여 사용하시기 바랍니다.

- Do not force impact or rotation on the body or fitting section.
- Never open the tube under pressure. The springing power of the tube may cause bodily harm.

Check Valves

용도 Applications

- 공기의 흐름이 단방향으로만 통과를 하는 곳에 사용합니다.
- 배기쪽의 공기 압력이 일정하게 유지되기를 원하는 곳에 사용합니다.
- Used in places where air should flow in one direction only.
- Used in places where the air pressure of the ventilation section should be kept uniform.
- Good for low pressure devices.


특징 Features

- 저압상태에서 사용되는 기기들의 배관에 적합합니다.
- 한쪽 방향으로 입력된 압축공기는 흐르게 하고 반대 방향의 공기흐름을 차단하여 진공라인의 보호 유지 및 저압조건의 환경에 용이하게 사용 가능합니다.
- 양방향이 암나사이며 메탈 바디 타입(CVFF)
- Suitable for low pressure applications.
- This valve allows compressed air from one side flow and blocks the inverse flow to protect and maintain the vacuum line and is easily applied to low pressure piping.
- The large size(Ø10, Ø12, Ø3/8, Ø1/2)is aluminum body and so it can be used advantageously for the big air flow.
- Both side female thread with Metal Body Check Valve.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids)
Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure: 150PSI / 9.9kgf/cm²(990kPa)
- ※ 적용Tube와의 조합에 있어서 Tube의 최고 사용압력에 의거합니다
- Cracking pressure: 0.1~0.2kgf/cm²
- 부압: -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature: 32~140° F / 0~60°C
- 사용호스 종류 Applicable Tube: Polyurethane and Nylon

Applied example



주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)			
CVPC 08-01-MO			
CHECK VALVES	Tube Dia	Thread Size	Control Method
CODE	ØD	SIZE	METER-OUT
04	Ø4	M5	M5×0.8
06	Ø6	01	R1/8
08	Ø8	02	R1/4
10	Ø10	03	R3/8
12	Ø12	04	R1/2

METRIC - BSP(G)			
CVPC 08-G01-MO			
CHECK VALVES	Tube Dia	Thread Size	Control Method
CODE	ØD	SIZE	METER-OUT
04	Ø4	M5	M5×0.8
06	Ø6	01	R1/8
08	Ø8	02	R1/4
10	Ø10	03	R3/8
12	Ø12	04	R1/2

INCH - NPT			
CVPC 5/16-N1-MO			
CHECK VALVES	Tube Dia	Thread Size	Control Method
CODE	ØD	SIZE	METER-OUT
04	Ø4	G01	G1/8
06	Ø6	G02	G1/4
08	Ø8	G03	G3/8
10	Ø10	G04	G1/2
12	Ø12		

Check Valves

CVPC



MODEL(ØD-T)		
Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
CVPC 04-M5	CVPC 10-03	CVPC 5/32-U
CVPC 04-M6	CVPC 10-04	CVPC 5/32-N1
CVPC 04-01	CVPC 12-03	CVPC 3/16-U
CVPC 06-01	CVPC 12-04	CVPC 3/16-N1
CVPC 06-02		CVPC 3/16-N2
CVPC 08-01		CVPC 1/4-N1
CVPC 08-02		CVPC 1/4-N2

*The large size Ø10, Ø12, Ø3/8, Ø1/2 is aluminum body



CVPF



MODEL(T1-T2)		
Thread(R)-Thread(Rc)	Thread(NPT)-Thread(NPT)	Thread(G)-Thread(G)
CVPF 01-01	CVPF N1-N1	CVPF G01-G01
CVPF 02-02	CVPF N2-N2	CVPF G02-G02
CVPF 03-03	CVPF N3-N3	CVPF G03-G03
CVPF 04-04	CVPF N4-N4	CVPF G04-G04



CVPU



MODEL(ØD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CVPU 04	CVPU 5/32
CVPU 06	CVPU 3/16
CVPU 08	CVPU 1/4
CVPU 10	CVPU 5/16
CVPU 12	CVPU 3/8
	CVPU 1/2

*The large size Ø10, Ø12, Ø3/8, Ø1/2 is aluminum body

CVPU



CVFF



MODEL(ØD)	
Thread(Rc)-Thread(Rc)	Thread(G)-Thread(G)
CVFF 01-01	CVFF G01-G01
CVFF 02-02	CVFF G02-G02
CVFF 03-03	CVFF G03-G03
CVFF 04-04	CVFF G04-G04

CVFF-G



경고사항 WARNING

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅제품의 공통적 주의사항을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토오크를 참조하여 조립하기 바랍니다.
- 기준으로는 손으로 체결한 후 공구로 2~3회전 하는 것에 해당합니다. 과도하게 체결할 시 밸브 본체 작동불량의 원인이 될 가능성이 있으므로 주의하여 사용하기 바랍니다.
- Be sure to refer to Caution on Safety, Classification of Warning Indications, and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.
- Proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations using a tool. Excessive pressure may damage the screw.

주의사항 CAUTION

- 몸체나 피팅부에 강제적인 충격 및 회전을 시키지 마십시오.
- 밸브 본체에 절한 작동 빈도수가 많으면 본체에 열이 날 수 있으며, 이러한 경우에는 열로 인해 화상을 입을 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
- Do not force impact or rotation on the body or fitting section.
- The main body may heat due to too many transfer operations, and it may burn.

Brass Push-In Fittings

Brass Push-In Fittings NEW PRODUCTS


용도 및 특징 Applications & Features

- 공기압 배관에 사용하는 원터치식 관연결구입니다.
- 고시양 피팅으로 사용이 용이합니다.
- 좁은 공간에도 장착이 가능한 소형화 태입입니다.
- 사용 환경에 맞춰 다양한 튜브 사용이 가능합니다.
- One touch type pipe connection tool for air pressure piping
- High performance fittings, easy to be used.
- Compact in order to assemble in limited space
- Complete range suitable to be used with different kind of tubing.

사양 Specifications

- 사용 압력 Working pressure : 0 Bar에서 16 Bar까지 사용할 수 있습니다.
- 사용 온도범위 Working temperature : -20°C에서 +80°C까지 사용할 수 있습니다.
- 사용 튜브 종류 Applicable Tube : PU, PA

Structural Diagram



BPC



MODEL(ΦD-T)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
BPC 04-R01	BPC 10-R02	BPC 5/32-U BPC 5/16-N03
BPC 04-R02	BPC 10-R03	BPC 5/32-N01 BPC 3/8-N01
BPC 06-R01	BPC 10-R04	BPC 5/32-N02 BPC 3/8-N02
BPC 06-R02	BPC 12-R02	BPC 1/4-U BPC 3/8-N03
BPC 08-R01	BPC 12-R03	BPC 1/4-N01 BPC 3/8-N04
BPC 08-R02	BPC 12-R04	BPC 1/4-N02 BPC 1/2-N02
BPC 08-R03		BPC 5/16-N01 BPC 1/2-N03
		BPC 5/16-N02 BPC 1/2-N04
		BPC 08-G02

BPC-G



BPL



MODEL(ΦD-T)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
BPL 04-R01	BPL 10-R02	BPL 5/32-U BPL 3/8-N01
BPL 04-R02	BPL 10-R03	BPL 5/32-N01 BPL 3/8-N02
BPL 06-R01	BPL 10-R04	BPL 5/32-N02 BPL 3/8-N03
BPL 06-R02	BPL 12-R02	BPL 1/4-N01 BPL 3/8-N04
BPL 08-R01	BPL 12-R03	BPL 1/4-N02 BPL 1/2-N02
BPL 08-R02	BPL 12-R04	BPL 5/16-N01 BPL 1/2-N03
BPL 08-R03		BPL 5/16-N02 BPL 1/2-N04
		BPL 08-G02

BPL-G



BPT



MODEL(ΦD-T)

Tube(Metric)-Thread(R)	Tube(Inch)-Thread(NPT)	Tube(Metric)-Thread(G)
BPT 04-R01	BPT 10-R02	BPT 5/32-N01 BPT 3/8-N02
BPT 04-R02	BPT 10-R03	BPT 5/32-N02 BPT 3/8-N03
BPT 06-R01	BPT 10-R04	BPT 1/4-N01 BPT 1/2-N02
BPT 06-R02	BPT 12-R02	BPT 1/4-N02 BPT 1/2-N03
BPT 08-R01	BPT 12-R03	BPT 5/16-N01
BPT 08-R02	BPT 12-R04	BPT 5/16-N02
BPT 08-R03		BPT 08-G02

BPT-G



BUC

Union Connector



MODEL(ΦD1-ΦD2)

Tube(Metric)	Tube(Inch)
BUC 04	BUC 1/4-1/4
BUC 06	BUC 3/8-3/8
BUC 08	BUC 1/2-1/2
BUC 10	
BUC 12	

BUL

Union Elbow



Tube(Metric)	Tube(Inch)
BUL 04	BUL 1/4-1/4
BUL 06	BUL 3/8-3/8
BUL 08	BUL 1/2-1/2
BUL 10	
BUL 12	

BPT-G



⚠ 주의사항 CAUTION

- 먼지와 같은 이물질을 완전히 제거한 후에 튜브를 조립하여 주십시오.
- 피팅 제품 사용 시 튜브 외경 공차 테이블의 허용범위에 속해 있는지 확인 후 사용 바랍니다.
- Assemble the tubes only after clearing away impurities such as dust.
- Refer to table outer diameter tube tolerance table when using fittings.

⚠ 경고사항 WARNING

- 공기 이외의 유체에는 사용하지 마십시오. 다른 유체 또는 가스에 대한 사용은 CDC 뉴매틱 기술부에 문의 하십시오.
- 비틀림, 잡아당김, 구부림 등에 의한 압력상승에 주의하십시오.
- 용접 불꽃이 있는 곳에서는 사용을 금합니다.
- 빠른 회전 및 진동에 의해 제품 손상 및 공기 누설이 있을 수 있음으로 사용 불가하며 본사의 카탈로그를 참조하여 올바른 제품을 선택 하십시오.
- 절삭유, 운활유, 냉각유 등 용액이 직접 닿는 환경에서는 사용하지 마십시오.
- Do not use them on fluids other than air. Contact CDC Pneumatics for use on other fluids or gases.
- Be sure to prevent pressure buildup caused by twisting, pulling and bending of the fitting product.
- Do not use the product where weld spatters occur as fire may break out.
- Product damage or air leakage may occur at places where there is rotation and vibration. Choose the right correct product from our catalogue.
- Do not use the product where it is directly exposed to fluids such as cutting oil, lubricating oil and coolant oil.

Two-Touch Fittings

용도 Applications

- 기기의 공기 배관에 사용하는 너트 조임식 관 연결구입니다.
- A nut tightening pipe connection tool for devices that use pneumatic piping.


특징 Features

- 튜브의 체결방식이 너트 조임식이어서 진동이 심한 곳에서 효과가 좋습니다.
- 플라스틱 재질을 사용하여 수명이 반영구적이며 내부식성, 내회학성 등이 우수합니다.
- 낮은 공기압으로 운영되는 공기압 기기분야에 사용하기 적합합니다.
- The connection method is nut tightening and efficient in environments with vibration.
- Made from plastics to be semi-permanent, has good tolerance to corrosion and chemicals.
- Suited for low air pressure devices.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : Air(No other gases or liquids)
- 사용압력 Working pressure: 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
- ※ 적용Tube와의 조합에 있어서 Tube의 최고사용압력에 의거합니다
- 부압 Negative pressure: -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature: 32~140° F / 0~60° C
- 사용호스 종류 Applicable Tube: Polyurethane and Nylon

Structural Diagram



Two-Touch Fittings

주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)
CK 06-01

TWO TOUCH FITTING	Tube Dia	Thread Size
CODE	O.D	I.D
04	Ø4	Ø2.5
06	Ø6	Ø4
08	Ø8	Ø5.5
10	Ø10	Ø6.5
12	Ø12	Ø8

MODEL(ΦD-T)	
Tube(Metric)-Thread(R)	
CK 04-01	CK 10-02
CK 06-01	CK 10-03
CK 06-02	CK 12-02
CK 08-01	CK 12-03
CK 08-02	CK 12-04
CK 08-03	

MODEL(ΦD-T)	
Tube(Metric)-Thread(R)	
GCK 04-01	GCK 10-02
GCK 06-01	GCK 10-03
GCK 06-02	GCK 12-02
GCK 08-01	GCK 12-03
GCK 08-02	GCK 12-04
GCK 08-03	

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	
FCK 04	
FCK 06	
FCK 08	
FCK 10	
FCK 12	



주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 제품재질이 플리스틱이어서 나사부에 테프론 코팅가공처리가 되어 있지 않아 Air누설방지를 막기위해 테프론 테이프를 처리하여 기계에 장착하는 것이 최대 효율을 볼 수 있습니다.
- 제품의 잡아당김, 구부림, 비틀림 등 부하가 가해지지 않도록 주의하여 주십시오. 본체파손 및 에어누설현상이 발생할 수 있습니다.
- 투브조립시 투브를 끝까지 밀어넣은 후 Cap을 완전히 제거하여 사용하기 바랍니다.
- 분리된 투브를 재사용할 때는 투브의 놀린부분을 직각으로 절단하여 조립하기 바랍니다.
- 플라스틱 제품이므로 무리하게 나사 체결시 본체파손의 우려가 있으니 침조하여 조립하기 바랍니다.

- Be sure to refer to Caution Safety, Classification of Warning Indications, and Common Precaution of Fitting Products before use.
- The product is made from plastics and the screw section is not treated with Teflon coating so that a Teflon tape treatment before installation can be efficient to prevent air leakage.
- Be sure to prevent pressure buildup due to twisting, pulling, and bending of the fitting product. It may cause product damage or air leakage.
- To connect the tube, insert the tube to the end, and join the cap before use.
- Cut the pressed part of the tube before connection for reuse of the released tube.
- Be sure to prevent excessive pressure when tightening the screw because the product is made from plastics.

Silencers

용도 Applications

- 기기의 배기 포트에 설치하여 대기로 배출되는 공기압의 소음을 감소하는데 사용합니다.
- Installed at exhaust ports to diminish ventilating noise.


특징 Features

- 내부식 소재인 플라스틱을 사용하여 수명이 길고 경량입니다.
- 제품 단자가 저렴하며 내구성이 좋습니다.
- 공압 배기구에 부착되어 배기 때의 소음 효과가 뛰어납니다.
- 컴팩트형이어서 협소한 장소에서도 설치가 용이합니다.
- Made from corrosion-resistant plastic to have long durability and be light-weight.
- Low cost and good durability.
- Attached to pneumatic exhaust port to diminish noise.
- Very compact, can be easily installed in limited spaces.

사양 Specifications

Code	ST01	ST02	ST03	ST04	ST06	ST08
최대사용압력 Maximum working pressure	7kgf/cm ² (700kPa)/100PSI			9.9kgf/cm ² (990kPa)/150PSI		

Structural Diagram



Silencers

주의사항

- 사용하기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법과 피팅제품의 공통적 주의사항을 참조하여 주십시오.
- 장기간 사용 시 먼지 및 이물질로 인해 엘리먼트가 막히면 배기저항이 증가해 시스템 성능저하 및 소음효과에 악영향을 줄 수 있으니 주기적으로 교환하여 기기의 파손을 막아야 합니다.
- 제품 재질이 플라스틱이어서 나사부에 테프론 코팅기공처리가 되어 있지 않아 Air누설방지를 막기위해 테프론 테이프를 처리하여 기계에 장착하는 것이 최대 효과를 볼 수 있습니다.
- 플라스틱 제품이므로 무리하게 나사 체결 시 본체 파손의 우려가 있으니 첨조하여 조립하기 바랍니다.

CAUTION

- Be sure to refer to Caution on Safety, Classification of Warning Indications and Common Precaution of Fitting Products before use.
- If the element is blocked by dust from long use, the increased resistance may cause system performance decline and noise increase. In that case the product should be replaced periodically to prevent product damage.
- The product is made from plastics and the screw section is not treated with Teflon coating so a Teflon tape treatment before installation can be efficient for preventing air leakage.
- Be sure to prevent excessive pressure when tightening the screw because the product is made from plastics.

Metal Silencers

용도 Applications

- 금속재질 필터는 고온 고압에서도 사용 가능하며 충격에 강합니다.
- 용접 등의 접합이 용이하여 공업 전반에 사용됩니다.
- Metal filters are available for high temperature and pressure environments, and they are durable against impact.
- Easy to weld and used for virtually every industry.

특징 Features

- 건조한 조건하에서 소음감소와 필터링 효과가 뛰어납니다.
- Excellent noise reduction and filtering effect in dry conditions.

사양 Specifications

Code	STBM5	STB01	STB02	STB03	STB04	STB06	STB08
최대사용압력 Maximum working pressure						15kgf/cm ² /220PSI	
사용온도범위 Working temperature						0~80°C(32~176°F)	
유량율 Flow rate	250	300	320	340	370	400	420



Product Code System

ST	01	STB	01		
SILENCER			METAL SILENCER		
Thread Size(T) R(PT) THREAD			Thread Size(T) R(PT) THREAD		
Code	Size	Code	Size	Code	Size
01	R1/8	M5	M5×0.8	01	R1/8
02	R1/4	02	R1/4	02	R1/4
03	R3/8	03	R3/8	03	R3/8
04	R1/2	04	R1/2	04	R1/2
06	R3/4	06	R3/4	06	R3/4
08	R1	08	R1	08	R1

사용예 Applied example

- 나사체결 조립 시 외부의 육각부를 스패너공구 사용하여 조립하기 바랍니다.
- 엘리먼트가 막히면 배기저항이 커지므로 제품파손 및 시스템 성능저하 현상이 발생할 수 있으므로 이런 현상 발생시 제품을 신제품으로 교환하여 사용하기 바랍니다.
- The exterior hexagonal part can be assembled with a spanner for screw joining.
- If the element is blocked, the increasing resistance may cause product damage and system performance may decline. When this happens, replace the product with a new one.

ST	MODEL(T)
T	Thread(R)
ST-01	ST-01
ST-02	ST-02
ST-03	ST-03
ST-04	ST-04
ST-06	ST-06
ST-08	ST-08
STM-02	STM-02
STM-03	STM-03

STB	MODEL(T)
T	Thread(R)
STB(B)-M5	STB(V)-M5
STB(B)-01	STB(V)-01
STB(B)-02	STB(V)-02
STB(B)-03	STB(V)-03
STB(B)-04	STB(V)-04
STB(B)-06	STB(V)-06
STB(B)-08	STB(V)-08

STC	MODEL(T)
T	Thread(R)
STC-01	STC-01
STC-02	STC-02
STC-03	STC-03
STC-04	STC-04



Tubes

용도 Applications

- 각종 공기압 기기의 배관용으로 많이 사용할 수 있습니다.
- Used for piping of pneumatic devices.

특징 Features

- 저온에서의 유연성이 뛰어납니다.
- 가벼운 무게에 내마모성, 내화학성이 뛰어나며 가격이 저렴합니다.
- 나이론 투브보다 유연성이 좋아 배관이 용이합니다.
- 작업환경에 맞게 여러 가지 색상의 투브를 선정하여 사용할 수 있습니다.
- Polyester-based thermoplastic Polyurethane resin(TPU)
- Excellent flexibility at low temperatures.
- Light-weight with good tolerance to wear and chemicals.
- Convenient for piping as it has better flexibility than nylon tubes.
- Tubes are available in diverse colors according to the working situation.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids)
Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure : 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm² (0~990kPa).
- 부압 Negative pressure : -29.5in Hg / -750mmHg (-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature : 32~140°F / 0~60°C

TUBE COLOR CODE

COLOR	White	Black	Red	Blue	Yellow	Green	Clear	Silver	Translucent Blue
CODE	WT	BK	RD	BU	YL	GR	CL	SL	TB

주문형식 Product Code System

Polyurethane Tube

PU 08 50 BK

Polyurethane Tube	Tube Dia (O.D & I.D)	Tube Color
METRIC TUBE	INCH TUBE	COLOR CODE
CODE O.D	I.D	White WT
0320 Ø3	Ø2	1/8" YL
0420 Ø4	Ø2	5/32" RD
0425 Ø4	Ø2.5	3/16" BU
0640 Ø6	Ø4	1/4" GR
0850 Ø8	Ø5	5/16" CL
0855 Ø8	Ø5.5	3/8" SL
1065 Ø10	Ø6.5	1/2" TB
1280 Ø12	Ø8	
1290 Ø12	Ø9	
1611 Ø16	Ø11	
1612 Ø16	Ø12	

Polyurethane Coil Tube

UC 08 50 - 5 BK

Polyurethane Coil Tube	Tube Dia (O.D & I.D)	Length	Tube Color
METRIC TUBE	COLOR CODE		
CODE O.D	I.D	COLOR	CODE
0640 Ø6	Ø4	Yellow YL	
0850 Ø8	Ø5	Blue BU	
1065 Ø10	Ø6.5	Black BK	
1280 Ø12	Ø8		

Tubes

PU

MODEL(Outer · Inner)	Tube(Metric)	Tube(Inch)
PU 0320	PU 1/8	
PU 0420	PU 5/32	
PU 0425	PU 3/16	
PU 0640	PU 1/4	
PU 0850	PU 5/16	
PU 0855	PU 3/8	
PU 1065	PU 1/2	
PU 1280		
PU 1290		
PU 1410		
PU 1612		

NA

MODEL(Outer · Inner)	Tube(Metric)
NA 0420	
NA 0425	
NA 0640	
NA 0860	
NA 1008	
NA 1209	

PE

MODEL(Outer · Inner)	Tube(Metric)	Tube(Inch)
PE 0425	PE 5/32	
PE 0640	PE 3/16	
PE 0860	PE 1/4	
PE 1070	PE 5/16	
PE 1290	PE 3/8	
	PE 1/2	

UC

MODEL(Outer·Inner·Length)	Tube(Metric)-Meters
UC 0640-3	UC 0850-5
UC 0640-5	UC 0850-7.5
UC 0640-7.5	UC 0850-10
UC 0640-10	UC 1065-5
UC 0850-5	UC 1065-7.5
UC 0850-7.5	UC 1065-10
UC 0850-10	UC 1280-5
UC 1065-5	UC 1280-7.5
UC 1065-7.5	UC 1280-10
UC 1065-10	
UC 1280-5	
UC 1280-7.5	
UC 1280-10	

*w/o coupler *with coupler

주의사항 CAUTION

- 피팅에 투브를 끝단 부위까지 밀어 넣었는지 확인 후 사용하여 주십시오. 에어누설현상 및 투브빠짐현상이 발생될 수 있습니다.
- 피팅에 투브장착시 투브의 절단면을 직각으로 절단하여 속끼기 끝 후에 투브를 가볍게 당겨 빼지 않는지 확인하십시오.
- 투브를 배관할 시에는 추후의 길이변화를 고려하여 여유를 가지고 배관하여 주십시오.
- Tube 이탈에 의하여 사람 또는 재산에 손해를 미칠 우려가 있는 곳의 배관은 반드시 투브를 고정하여 주십시오.
- Make sure the tube is fully inserted to the end of the fitting. Air leakage and tube release may occur.
- To insert the tube into the fitting, cut the tube at a right angle, insert it fully to the end, and pull the tube gently to make sure it isn't released.
- Secure the excess tube for future length changes in piping the tube.
- Be sure to fix the tube if the tube release may cause harm to human or property.

경고사항 WARNING

- 공기, 물(제품에 따라 일부 제품만 가능함) 이외의 유체에는 사용하지 마십시오. 다른 유체를 사용할 시 당시에 문의하여 사용하기 바랍니다.
- 투브의 타원형 형상 및 투브의 외경파손, 굽힘자국이 있을 경우에는 Air누설현상, 투브빠짐현상이 발생될 소지가 있으니 꼭 확인한 후 사용하기 바랍니다.
- 60°C 이상의 온수, 높은 유체사용시 열 및 투브 재질상 기수분해현상이 발생하여 투브변형에 문제가 발생될 수 있으니 사용을 금합니다.
- 스파터(Spatter)가 발생되는 장소에서는 스파터로 인하여 화재의 위험요소가 높으니 사용을 자제하여 주십시오.
- 물에서 사용할 경우는 서지압력으로 피과될 경우가 있으므로 그 점을 주의하십시오.
- 절삭유, 윤활유, 쿨링트유 등의 액체가 직접 닿는 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 정전기 발생 및 대전방지(帶電防止)가 발생되는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 산소 수소, LPG 등 활성가스에는 부적합함으로 사용을 자제하여 주십시오.
- Do not use on fluids other than air and water (partly available for some products). Contact us for use on other fluids.
- If there is some damage or scratches on the oval shape and tube, air leakage and tube release may occur. Check it out meticulously.
- Water or other fluids at temperatures of 60° or higher may cause hydrolysis due to heat and it can also deform the tube or fitting.
- Do not use the product where weld spatters occur as fire may break out.
- Use caution in water as the product may be damaged by surge pressure.
- Do not use the product where it is directly exposed to fluids such as cutting oil, lubricating oil, and coolant oil.
- Avoid places where electrostatic induction and electrification occur.
- Avoid flammable gases such as oxygen, hydrogen, and LPG.

튜브 접속방법

준비

사용에 필요한 Tube 및 Tube Cutter, Fitting 접속공구 (Spanner 또는 Monkey)를 준비하여 주십시오.

TUBE의 절단

Tube Cutter 를 사용하여 Tube 를 쪼개 방향과 수직으로 절단하여 주십시오.

Fitting의 접속

Spanner 또는 Monkey를 이용하여 하기의 권장조임Torque 범위 내에서 단단히 조여 주십시오.
Tube에 Tube삽입길이를 Marking한 후, Fitting본체에 대해서도 직선으로 삽입하여 주십시오. 이 때 Marking위치가 개방 Sleeve단면에 있는지를 확인하여 주십시오.

Tube Cutter

ETC



MODEL

ETC-20

Air Guns

용도 Applications

- 기계설비, 제품의 세척 및 구석진 곳 등에 대한 청소 시에 많이 사용합니다.
- Used for washing machinery, or cleaning places where out of reach.



특징 Features



- 제품 디자인이 심플하게 설계되어 있습니다.
- 사용자의 편의에 맞게 설계되어 공기분사량 조절이 용이합니다.
- 노즐의 길이가 다양하게 제작되어 광범위하게 사용할 수 있습니다.
- 엔지니어링 플라스틱을 사용하여 가볍고 내충격성이 강합니다.
- Simple design.
- Easy to control air injection amount for user's convenience.
- Universally used due to the various length nozzles.
- Made from engineering plastic to be light and impact-resistant.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids)
Do not use with water application
- 사용압력 Working pressure: 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa).
- 부압 Negative pressure: -29.5in Hg / -750mmHg(-750Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature: 32~140°F / 0~60°C

주문형식 Product Code System

CA	01	F	
Air Gun	Nozzle Size(L)	Coupling Form	
METRIC TYPE			
Code	Length	CODE	TYPE
00	0mm	Blank	PLUG
01	100mm	F	Rc1/4
02	200mm	G	G1/4
03	300mm		



주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 제품몸체가 플라스틱으로 과다한 충격, 회전, 구부림에 주의하여 사용하기 바랍니다.
- 제품세척 및 기계의 이물질, 먼지제거 용도로 사용함으로 각종 기계류 청소시 기계작동을 완전히 멈춘 후 사용하십시오.
- Be sure to refer to the Caution Safety, Classification of Warning Indication and Common Precaution of Fitting Products (P8) before use.
- Be sure to prevent excessive impact, rotation, and bending because the main body is made from plastics.
- Make sure that the machine is at a stop before using it to supply cutting oil and washing it.

Oil Ejector Lines


용도 Applications

- 공작 기계에 부착하여 절삭유의 흐름을 제어하는데 사용합니다.
- Attached to machine tools to control the flow of cutting oil.

특징 Features

- 내부식성, 내화학성, 비전도성이 좋습니다.
- 여러 방향으로 유체의 흐름을 변경시킬 수 있습니다.
- 플라스틱으로 제작되어 반영구적이며, 가볍습니다.
- 제품종류가 여러 가지이므로 사용용도에 맞게 적용하여 사용할 수 있습니다.
- Good tolerance to corrosion, chemicals, and good anti-conductivity.
- Flow direction can be changed in various directions.
- Made from plastics to be semi-permanent and light-weight.
- Various products can be selected according to operating purposes.


Structural Diagram



주문형식 Product Code System

OEL	01	R
OIL Ejector line 오일자바라	Thread Size(T) R(PFT) THREAD	Nozzle Type(L) CODE TYPE
		R Round
	Code Size	F Flare
01	R1/8	
02	R1/4	
03	R3/8	
04	R1/2	
06	R3/4	

OEL	MODEL(T-L)
OEL 01	
OEL 02	
OEL 03	
OEL 04	T
OEL 06	



주의사항 CAUTION

- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 제품몸체가 플라스틱으로 과다한 충격, 회전, 구부림에 주의하여 사용하기 바랍니다.
- 절삭유공급 및 세척공정 용도로 사용함으로 기기보수 및 점검 시 기계작동을 완전히 멈춘 후 사용하십시오.
- Be sure to refer to the Caution on Safety, Classification of Warning Indication(P7), and Common Caution of Fitting Products (P8) before use.
- Be sure to prevent excessive impact, rotation, and bending because the main body is made from plastics.
- Make sure that the machine is at a stop before using it to supply cutting oil and washing it.

Couplers

용도 Applications

- 압축공기의 배관 연결 시에 사용합니다.
- 공기압 공구의 호스연결, 공장의 공기배관용 등 폭넓게 사용이 가능합니다.
- Used for compressed air piping.
- Widely applicable for hose connection of pneumatic devices, and air piping at plants, etc.

특징 Features

- 훌(Hole)에 자동개폐밸브를 내장한 단방향 개폐형 키플러입니다.
- 재질 및 형태가 다양함으로 사용용도 및 환경에 맞게 카풀러를 선정하여 사용할 수 있습니다.
- 플러그와 소켓의 체결 및 분리가 부드러워 사용하기가 편리합니다.
- One-way valve with a built-in automatic switching valve in the hole.
- Various materials and shapes can be selected according to operating needs.
- Smooth connection and release of plug and socket allows convenient use.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : 압축공기 Air(No other gases or liquids) Do not use with water application
- 재질 Material: Steel, Brass
- 사용압력 Working pressure: 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
- 사용온도범위 Working temperature: 32~140°F / 0~60°C



주문형식 Product Code System

OSH 20

① ② ③ ④

①	② Coupling Form	③ Screw Form	④ Thread Size
H : HI Coupler	CODE	TYPE	SIZE H M F N
O : One Touch Coupler	S	Socket	20 9 R 1/4 Rc 1/4 -
B : Brass Coupler	P	Plug	30 11 R 3/8 Rc 3/8 -

CODE	TYPE	SIZE	H	M	F	N
		20	9	R 1/4	Rc 1/4	-
		30	11	R 3/8	Rc 3/8	-
		40	15	R 1/2	Rc 1/2	-
		400	15	R 1/2	Rc 1/2	-
		600	21	R 3/4	Rc 3/4	-
		800	27	R 1	Rc 1	-
		08	-	-	-	8×5
		10	-	-	-	10×6.5
		12	-	-	-	12×8

Couplers

Coupler

SH

MODEL(T)
Hose Stem
SH 20
SH 30
SH 40
SH 400
SH 600
SH 800

SM

MODEL(T)
Thread(R)
SM 20
SM 30
SM 40
SM 400
SM 600
SM 800

SF

MODEL(T)
Thread(Rc)
SF 20
SF 30
SF 40
SF 400
SF 600
SF 800

SN

MODEL(T)
Hose Nut(ΦT)
SN 08
SN 10
SN 12

PH

MODEL(T)
Hose Stem
PH 20
PH 30
PH 40
PH 400
PH 600
PH 800

PM

MODEL(T)
Thread(R)
PM 20
PM 30
PM 40
PM 400
PM 600
PM 800

PF

MODEL(T)

PN

MODEL(T)

OSH

MODEL(T)

OSM

MODEL(T)

OSN

MODEL(T)

OSF





MODEL(T)

주의사항 CAUTION







- Packing의 미모나 노화에 의하여 에어누설이 발생할 경우에는 본체를 새로운 것으로 교환하여 사용하십시오.
- Packing면에 이물질 및 먼지부착이 심하면 누수원인이 되므로 주의하십시오.
- Packing재질의 선택시 잘못하면 누수의 원인이 됩니다. 유체의 종류 및 온도에 대한 고무재질의 적합성을 고려한 후 제품을 선택하여 사용하십시오.
- 키풀러 체결시 필요 이상의 힘으로 체결하면 기기파손 및 제품파손의 위험성이 있으니 주의하십시오.
- 금속기루 및 모래기루, 분진이 많은 장소에서는 사용을 피해주십시오. 키풀러 작동불량의 Claim이 발생하며, 고장의 원인이 되므로 가급적 사용을 피해주십시오.
- Replace the main body when air leakage occurs due to packing wear.
- Use caution as severe accumulation of dust on the packing surface may cause leakage.
- Wrong selection of the packing material may cause leakage. Select the appropriate product after considering suitability of the rubber material considering flow and temperature.
- When the coupler is assembled applying a higher torque than recommended, the device and the product may suffer damage.
- Avoid places where metallic powder, sand, and dust are present. It may cause coupler operation errors, and breakdown.
- 기압상태에서 키풀러의 척달은 매우 위험하므로 피해 주십시오. 기기의 파손 및 인명의 피해가 있으므로 유의하시기 바랍니다.
- 인위적인 곡률, 인장, 충격이 기해되면 파손될 수가 있으므로 주의하여 주십시오.
- 키풀러를 회전관 이음이나 스위블관 이음의 대체품으로 회전시키는 것은 피해 주십시오.
- 키풀러는 큰진동, 충격을 가하는 공구나 기기에서의 사용은 피해주기 바랍니다.
- 키풀러에 진류암이 있으면 체결하기 어려울 수 있으므로 진류암을 완전히 제거 한후 체결하십시오.
- 키풀러를 임의적으로 분해하여 사용하지 마십시오.
- Connection and release of the coupler under pressure is very dangerous. Device damage and human injuries may occur.
- Forced curvature, pulling, and impact may cause damage.
- Avoid replacement of the rotation pipe connection or the swivel pipe connection with the coupler.
- Do not use the coupler on devices with excessive vibration and impact.
- Connection may be difficult when there is remaining pressure in the coupler. Connect after completely discharging the remaining pressure.
- Do not disassemble the coupler unless necessary.

경고사항 WARNING






Coupler (BSBM)



Mold Coupler (BSBM)



Line Coupler



SP Couplers

용도 Applications

- 스팀, 기름, 액품, 공기 등 배관 및 장비에 사용하는 커플러입니다.
- Coupler used for piping and steam, oil, medical and air devices.


특징 Features

- 유체의 취급이 용이하고 또 분리 시의 내진공도로 10mmHg로 광범위하게 진공용도에 사용됩니다.
- 소켓과 플러그 양쪽에 개폐밸브가 내장되어 있으며 기존 커플러에 비해 내구성 및 기밀성이 매우 높은 중. 고압용 커플러입니다.
- 양로 개폐형 형식의 커플러므로 안전성이 뛰어납니다.
- Easy to handle fluids and widely used for vacuum states with 10 mmHg of vacuum at release.
- The product has a built-in switching valve at the socket and plug, and is highly airtight and durable in comparison with existing couplers for regular and high pressure.
- Very safe due to a two-way switching type coupler.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type: Air, Water, Gasoline, Oil, Steam
- 재질 Material: Brass
- 사용압력 Working pressure: Rc 1/8 ~ Rc 3/8 : 0 ~ 50kgf/cm² (5000kPa)
Rc 1/2 ~ Rc 1 : 0 ~ 30kgf/cm² (3000kPa)
- 사용온도유체 Working temperature: -20 ~ 80°C

Structural Diagram



▶ 호환성 Compatibility

사이즈가 다르면 커플러의 경우 접속이 불가능합니다.
Connection is impossible if the sizes are different.

▶ 커플러의 취부 및 체결방향 Installation Direction

플러그, 소켓 어느 쪽이라도 유체가 흐릅니다.
Air can flow either to the plug or to socket according to the coupler installation direction

최소 단면적 Minimum cross section(mm²)

품명 Name	01 SP	02 SP	03 SP	04 SP	06 SP	08 SP	Note
최소단면적 Minimum cross section	10	25	43	90	180	305	FKM(Viton)

⚠ 주의사항 CAUTION

- 사용하기 전에 반드시 커플러제품의 주의사항 및 경고사항을 참조하여 사용하기 바랍니다.
- SP 커플러의 제조업체별로 제작 사양이 틀림으로 인해 체결이 되지 않는 경우가 있습니다.
제품사용시 본사에 문의후 제품을 선정하여 사용하기 바랍니다.
- Be sure to refer to the caution and warning section for couplers before use.
- Couplers from other companies may not be compatible because of different specifications.
Contact the company before selecting the product.

주문형식 Product Code System

SP 01 S

① ② ③

① SP Coupler

② Thread Size

③ Coupling Form

SIZE	S	P
01	Rc 1/8	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
03	Rc 3/8	Rc 3/8
04	Rc 1/2	Rc 1/2
06	Rc 3/4	Rc 3/4
08	Rc 1	Rc 1

CODE	TYPE
S	Socket
P	Plug



TSP Couplers

용도 Applications

- 스팀, 기름, 약품, 공기 등 배관 및 장비에 사용하는 캐플러입니다.
- Coupler used for piping and steam, oil, medical and air devices.

특징 Features

- 유체의 취급이 용이하고 또 분리 시의 내진공도로 10mmHg로 광범위하게 진공용도에 사용됩니다.
- 소켓과 솔러그 양쪽에 개폐밸브가 내장되어 있으며 기존 캐플러에 비해 내구성 및 기밀성이 매우 높은 중·고압용 캐플러입니다.
- 양로 개폐형 형식의 캐플러이므로 안전성이 뛰어납니다.
- Easy to handle fluids and widely used for vacuum states with 10 mmHg of vacuum at release.
- The product has a built-in switching valve at the socket and plug, and is highly airtight and durable in comparison with existing couplers for regular and high pressure.
- Very safe due to a two-way switching type coupler.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type: Air, Water, Gasoline, Oil, Steam
- 재질 Material: Brass
- 사용압력 Working pressure: Rc 1/8~Rc 3/8 : 0~50kgf/cm² (5000kPa)
Rc 1/2~Rc 1 : 0~30kgf/cm² (3000kPa)
- 사용온도유체 Working temperature: -20 ~ 80°C

▶ 호환성 Compatibility

사이즈가 다르면 캐플러의 경우 접속이 불가능합니다.
Connection is impossible if the sizes are different.

▶ 캐플러의 취부 및 체결방향 Installation Direction

플러그, 소켓 어느 쪽이라도 유체가 흐릅니다.
Air can flow either to the plug or to socket according to the coupler installation direction

최소 단면적 Minimum cross section(mm²)

품명 Name	01 SP	02 SP	03 SP	04 SP	06 SP	08 SP	Note
최소단면적 Minimum cross section	10	25	43	90	180	305	FKM(Viton)

⚠ 주의사항 CAUTION

- 사용하기 전에 반드시 캐플러제품의 주의사항 및 경고사항을 참조하여 사용하기 바랍니다.
- SP 캐플러의 제조업체별로 제작 사양이 틀림으로 인해 체결이 되지 않는 경우가 있습니다.
제품사용시 본사에 문의후 제품을 선정하여 사용하기 바랍니다.
- Be sure to refer to the caution and warning section for couplers before use.
- Couplers from other companies may not be compatible because of different specifications.
Contact the company before selecting the product.

주문형식 Product Code System

TSP 01 TS



① TSP Coupler

② Thread Size

SIZE	TS	TP
01	Rc 1/8	Rc 1/8
02	Rc 1/4	Rc 1/4
03	Rc 3/8	Rc 3/8
04	Rc 1/2	Rc 1/2
06	Rc 3/4	Rc 3/4
08	Rc 1	Rc 1

③ Coupling Form

CODE	TYPE
TS	Socket
TP	Plug




Rotary Couplers

용도 및 특징

- 360도 회전이 자유로움.
- 휴브의 고임을 방지.
- 45도 각도에서도 자유로운 회전구연이 가능.
- 경량화 및 유선형 디자인.
- 제품의 크롬도금으로 오랜 사용 가능.
- 손목터널증후군예방 및 부상위험 최소화.
- Two independent-rotation points allow a full 360 ° circular rotation and 45 °, 60 ° angled rotation allows for better swivel action vs.
- Prevents kinking of and strain on the supply line.
- Lightweight, streamlined design.
- Chrome-plated steel construction for long service life.
- Helps alleviate carpal tunnel syndrome and back stress resulting in fewer lost-time injuries.

Structural Diagram



사용장소

- 자동화 리인설비.
- 전지 조립 라인.
- 상업 및 주거 건물 건축설비.
- 자동 수리 설비.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : AIR (No other type of gas or liquid)
Do not use in water application
- 재질 Material: Steel
- 사용압력 Working pressure : 0~145PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa)
- 사용온도 범위 Working temperature : -6~60°C

⚠ 주의사항

- Packing의 마모나 노화에 의하여 에어누설이 발생할 경우에는 본체를 새로운 것으로 교환하여 사용하십시오.
- Packing면에 이물질 및 먼지부착이 심하면 누수원인이 되므로 주의하십시오.
- Packing재질의 선택을 잘못하면 누수의 원인이 됩니다. 유체의 종류 및 온도에 대한 고무재질의 적합성을 고려한 후 제품을 선택하여 사용하십시오.
- 캐플러 체결시 필요 이상의 힘으로 체결하면 기기파손 및 제품파손의 위험성이 있으니 주의하십시오.
- 금속기루 및 모래기루, 분진이 많은 장소에서는 사용을 피해주십시오. 캐플러 작동불량의 Claim이 발생하여, 고장의 원인이 되므로 가급적 사용을 피해주십시오.

⚠ 경고사항

- 가압상태에서 캐플러의 착탈은 매우 위험하므로 피해 주십시오. 기기의 파손 및 인명의 피해가 있으므로 유의하시기 바랍니다.
- 인위적인 곡률, 인장, 충격이 가해지면 파손될 수가 있으므로 주의하여 주십시오.
- 캐플러를 회전관 이음이나 스위블관 이음의 대체품으로 회전시키는 것은 피해 주십시오.
- 캐플러는 큰진동, 충격을 가하는 공구나 기기에서의 사용은 피해주기 바랍니다.
- 캐플러에 잔류압이 있으면 체결하기가 어려울 수 있으므로 잔류압을 완전히 제거 한후 체결하십시오.
- 캐플러를 임의적으로 분해하여 사용하지 마십시오.

주문형식 Product Code System

RPM 20 S

①

②

③

① Rotary Coupler

② Thread Size

③ Coupling Form

SIZE	ROTARY
20	R 1/4

CODE	TYPE
S	Single
D	Double

RPM20-D

①

②

③

① Coupling Form

MODEL(T)	
Thread(R)	RPM 20-D

RPM20-S

①

②

③

① Coupling Form

MODEL(T)	
Thread(R)	RPM 20-S

Two-Touch Fittings BSBM

용도 Applications

- 콤팩트한 배관 공간에서 투브의 유지력이 크고 탈착이 용이한 나사식 조임피팅입니다.
- 충격 및 진동이 심한 장비 및 배관환경에서 사용이 용이합니다.
- Screw joining fitting with large maintenance power and easy release and connection in limited piping spaces.
- Convenient to use in place with a lot of impact and vibration.


특징 Features

- 인서트가 붙어있는 타입이므로 내압, 내진동성이 뛰어납니다.
- 투터치방식의 피팅이므로 투브를 보다 확실하게 연결, 고정시킬 수 있습니다.
- 나사부에 코팅처리가 되어 있어 배관에 효율적입니다.
- Attached Insert allows tolerance to pressure and vibration.
- Two-touch type fitting fixes the tube more firmly.
- Efficient for piping due to coating at the screw section.

사양 Specifications

- 사용유체 Fluid type : Air, Oil, Water
- 사용압력 Working pressure: 0~150PSI / 0~9.9kgf/cm²(0~990kPa).
- 부압 Negative pressure : -750mmHg(-750 Torr)
- 사용온도 범위 Working temperature
 - Air: -40°C ~ +80°C
 - Water : 0°C ~ +70°C
 - Oil: -40°C ~ +80°C

Structural Diagram




주문형식 Product Code System

METRIC - BSPT(R)
CC 6×4-01

Two Touch Fitting Brass	Tube Dia	Thread Size	
CODE	O.D	I.D	R(PT) THREAD
4×2	Φ4	Φ2	
4×2.5	Φ4	Φ2.5	01 R1/8
6×4	Φ6	Φ4	02 R1/4
8×5	Φ8	Φ5	03 R3/8
8×6	Φ8	Φ6	04 R1/2
10×6.5	Φ10	Φ6.5	
10×8	Φ10	Φ8	
12×8	Φ12	Φ8	
12×9	Φ12	Φ9	
16×12	Φ16	Φ12	
16×13	Φ16	Φ13	

INCH - BSPT(R)
CC 1/4-01

Two Touch Fitting Brass	Tube Dia (Nylon Tube)	Thread Size	
CODE	O.D	I.D	R(PT) THREAD
1/8	Φ3.18	Φ2.0	01 R1/8
3/16	Φ4.76	Φ3.0	02 R1/4
1/4	Φ6.35	Φ4.57	03 R3/8
5/16	Φ8.0	Φ5.0	04 R1/2
3/8	Φ9.53	Φ6.99	
1/2	Φ12.7	Φ9.56	



- One-Touch Fittings
- Compact One-Touch Fittings
- Speed Controllers
- Speed Controller with Pilot check Valves
- Hand Valves
- Ball Valve
- Stop Fittings
- Check Valves
- Two-Touch Fittings
- Two-Touch Fittings BSBM

주의사항 CAUTION


- 사용하시기 전에 반드시 안전상의 주의 및 경고표시의 분류방법(P8)과 피팅제품의 공통적 주의사항(P9)을 참조하여 주십시오.
- 피팅의 체결 적정 토크를 참조하여 조립하기 바랍니다. (P8)
- 기준으로는 손으로 제결한 후 공구로 2-3회전 하는 것에 해당합니다. 너무 세게 조립할 경우 나사가 파손되므로 주의 하십시오.
- 투브의 삽입부가 더러워져 있는 경우에는 표면의 더러운 곳을 깨끗이 닦아낸 후 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품의 Sleeve는 재(再)사용할 수 없으므로 1회 사용 후 다른 Sleeve로 교환하여 사용하기 바랍니다.
- Be sure to refer to the Caution on Safety, Classification of Warning Indication and Common Precaution of Fitting Products before use.
- Assemble the fitting according to the proper connection torque value.
- The proper torque refers to connection by hand and 2~3 rotations by a tool. Excessive pressure may damage the screw.
- Use the product after cleaning the surface of the inserting section of tube.
- The sleeve of this product cannot be reused, so that it should be replaced after 1 (one) use.

경고사항 WARNING

- 본제품은 필요에 의해 2차기공을 하거나 본체를 분해, 개조한 제품은 사용을 하지마십시오.
- 장력이 걸린 상태에서의 배관은 피하고, 피팅의 투브 삽입구에서는 급작스런 곡률 배관을 피하여 주의하여 사용하시기 바랍니다.
- 인화성GAS, 부식성GAS 등과 같은 환경에서는 사용을 금합니다.
- 유체가 고온일 경우, 투브 및 피팅에 닿지 않도록 주의하십시오. 인체에 화상의 원인이 될 수도 있습니다.
- Don't use re-treated or modified products.
- Avoid piping under tension, and also avoid high curvature piping at the tube insertion section of the fitting.
- Do not use the product in environments containing flammable and corrosive gases.
- Do not let the fluid contact the tube and fitting when the fluid is hot. It may cause bodily harm.

CC

MODEL(ϕD -T)				
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(R)		
CC 4×2-01	CC 8×6-02	CC 12×8-04	CC 1/4-01	CC 3/8-01
CC 4×2-02	CC 8×6-03	CC 12×9-02	CC 1/4-02	CC 3/8-02
CC 4×2.5-01	CC 10×6.5-02	CC 12×9-03	CC 1/4-03	CC 3/8-03
CC 6×4-01	CC 10×6.5-03	CC 12×9-04	CC 1/4-04	CC 3/8-04
CC 6×4-02	CC 10×6.5-04	CC 16×12-03	CC 5/16-01	CC 1/2-02
CC 6×4-03	CC 10×8-02	CC 16×12-04	CC 5/16-02	CC 1/2-03
CC 8×5-01	CC 10×8-03	CC 16×13-03	CC 5/16-03	CC 1/2-04
CC 8×5-02	CC 10×8-04	CC 16×13-04	CC 5/16-04	
CC 8×5-03	CC 12×8-02			
CC 8×6-01	CC 12×8-03			

CC**CL**

MODEL(ϕD -T)				
Tube(Metric)-Thread(R)		Tube(Inch)-Thread(R)		
CL 4×2-01	CL 8×6-02	CL 12×8-04	CL 1/4-01	CL 3/8-01
CL 4×2-02	CL 8×6-03	CL 12×9-02	CL 1/4-02	CL 3/8-02
CL 4×2.5-01	CL 10×6.5-02	CL 12×9-03	CL 1/4-03	CL 3/8-03
CL 6×4-01	CL 10×6.5-03	CL 12×9-04	CL 1/4-04	CL 3/8-04
CL 6×4-02	CL 10×6.5-04	CL 16×12-03	CL 5/16-01	CL 1/2-02
CL 6×4-03	CL 10×8-02	CL 16×12-04	CL 5/16-02	CL 1/2-03
CL 8×5-01	CL 10×8-03	CL 16×13-03	CL 5/16-03	CL 1/2-04
CL 8×5-02	CL 10×8-04	CL 16×13-04	CL 5/16-04	
CL 8×5-03	CL 12×8-02			
CL 8×6-01	CL 12×8-03			

CL**CT**

MODEL(ϕD -T)	
Tube(Metric)-Thread(R)	
CT 4×2-01	CT 10×6.5-02
CT 4×2-02	CT 10×6.5-03
CT 4×2.5-01	CT 10×6.5-04
CT 6×4-01	CT 10×8-02
CT 6×4-02	CT 10×8-03
CT 6×4-03	CT 10×8-04
CT 8×5-01	CT 12×8-02
CT 8×5-02	CT 12×8-03
CT 8×5-03	CT 12×8-04
CT 8×6-01	CT 12×9-02
CT 8×6-02	CT 12×9-03
CT 8×6-03	CT 12×9-04

CUC

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CUC 4×2	CUC 1/4
CUC 4×2.5	CUC 3/8
CUC 6×4	CUC 1/2
CUC 8×5	
CUC 8×6	
CUC 10×6.5	
CUC 10×8	
CUC 12×8	
CUC 12×9	

CUC**CUL**

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	
CUL 4×2	CUL 12×9
CUL 4×2.5	
CUL 6×4	
CUL 8×5	
CUL 8×6	
CUL 10×6.5	
CUL 10×8	
CUL 12×8	

CUT

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CUT 4×2	CUT 1/4
CUT 4×2.5	CUT 3/8
CUT 6×4	CUT 1/2
CUT 8×5	
CUT 8×6	
CUT 10×6.5	
CUT 10×8	
CUT 12×8	
CUT 12×9	

CUT**CC**

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	
CSM 4	
CSM 6	
CSM 8	
CSM 10	
CSM 12	
CSM 16	

CSN

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CSN 4	CSN 1/8
CSN 6	CSN 3/16
CSN 8	CSN 1/4
CSN 10	CSN 5/16
CSN 12	CSN 3/8
CSN 16	CSN 1/2

CSN**NUT**

MODEL(ϕD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
NUT 4	NUT 3/16
NUT 6	NUT 1/4
NUT 8	NUT 5/16
NUT 10	NUT 3/8
NUT 12	NUT 1/2
NUT 16	

NUT

내(耐)약품성 일람표
Chemical compatibility table

폐사제품을 안전하게 사용하기 위하여 다음 일람표를 참고로 하여 주십시오.
Chemical compatibility table. Please read carefully for safe use.

- 귀사의 사용환경, 사용조건, 사용기간등에는 판정기준이 ○ 라도 적합하지 않은 경우가 있습니다.
- 사용하실 때에는 반드시 귀사에서 실제의 사용조건하에서 확인을 부탁 드립니다.
- Although the compatibility is proved as Excellent or Good, it maynot suitable in some purposes of applications.
- Be sure to refer in actual using condition.

판정기준 Judgement Standard	◎ : 매우양호 ○ : 양호 △ : 확인필요 × : 부적합 - : 자료없음 ◎ : Excellent ○ : Good △ : Require confirmation × : Incompatible - : No data
----------------------------	---

약품명 Chemical name 중량농도 Density(%), 온도 Temperature(°C)	Fitting					Tube 종류				Seal 재질			
	활동 BRASS	SUS304	SUS316	POM	PBT	PP	Urethane	Nylon	Polyolefin	불소 Fluorine	NBR	EPDM	FKM
Caustic soda 가성소다(10% 20°C)	△	△	○	○	△	○	×	○	○	○	○	○	○
Caustic soda 가성소다(30% 20°C)	-	-	-	○	×	○	×	○	○	○	-	-	-
Caustic soda 가성소다(30% 70°C)	-	-	-	○	×	△	×	×	△	○	-	-	-
Gasoline 가솔린	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	×	○
Air 공기	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sodium perborate 과부산나트륨	×	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Sodium peroxide 과산화나트륨	×	-	○	-	-	○	-	×	○	○	○	○	○
Hydrogen peroxide 과산화수소(5%, 20°C)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Hydrogen peroxide 과산화수소(5%, 20°C)	×	○	○	△	○	○	△	△	○	○	-	-	-
Hydrogen peroxide 과산화수소(30%, 20°C)	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	-	-	-
Perchloric acid 과염소산	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	-	○	○
Grease 구리스	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	×	○
Sodium silicate 규산나트륨	△	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glycerin 글리세린	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naphtha 나프타	△	○	○	○	○	△	△	○	△	○	△	×	○
Naphthalene 나프탈렌	△	-	△	○	○	○	△	○	△	○	×	×	○
Nitropropane 니트로프로판	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-
Kerosene 풍유	○	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	×	○
Dichloro benzene 디클로로벤젠	△	-	-	△	△	△	×	△	×	○	-	-	-
Linoleic acid 리놀레인산	-	-	-	○	-	△	-	△	△	○	○	×	○
Maleic acid 말레이산	-	△	△	-	-	○	△	○	○	○	-	△	○
Cottonseed oil 면실유	△	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Methane 메탄	○	-	△	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
Methyl alcohol(Methanol) 메틸알코올(메탄올)	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	△
Methyl ethyl ketone(MEK) 메틸에틸케톤	○	△	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×
Methyl isobutyl ketone(MIBK) 메틸이소부틸케톤	△	-	△	○	○	○	×	○	○	○	×	△	×
Monooethanolamine 모노에탄올아민	-	-	△	○	-	○	-	○	△	○	×	○	×
Monochlorobenzene 모노클로로벤젠	-	-	-	○	-	×	×	×	×	○	×	×	○
Chloroacetic acid 모노글로초산	-	-	-	△	△	×	×	×	×	○	-	-	-
Hydrofluoric acid Anhydride 무수불화수소산	×	-	×	×	-	×	×	×	×	○	-	○	-
Acetic Anhydride 무수조산	×	○	○	×	-	△	×	×	△	○	△	○	×
Water 물 (24°C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Water 물 (100°C)	×	○	○	△	×	△	△	△	△	○	-	-	-
Sea Water 바닷물	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Bunker oil 벙커유	△	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	-	○
Benzene(Benzol) 벤젠(벤조)	×	△	△	○	○	△	×	○	×	○	×	×	○
Butane 부탄	○	○	○	○	○	○	-	○	△	○	○	×	○
Fluorine 불소	×	×	△	×	-	×	+	-	×	+	-	△	○
Borax 봉사	×	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Boric acid 봉산	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Amyl borate 봉산아밀	-	-	-	○	-	△	-	-	△	○	○	×	○
Bromine 브롬	×	-	×	×	×	△	×	×	×	○	-	-	○
Arsenic acid 비산	△	○	○	-	-	○	-	△	○	○	-	-	-
Carbon tetrachloride 사염화탄소	△	△	△	○	○	△	×	△	×	○	△	×	○
Oxygen 산소	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Petroleum 석유	-	-	-	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○

약품명 Chemical name 중량농도 Density(%), 온도 Temperature(°C)	Fitting					Tube 종류				Seal 재질			
	활동 BRASS	SUS304	SUS316	POM	PBT	PP	Urethane	Nylon	Polyolefin	불소 Fluorine	NBR	EPDM	FKM
Salt Water 소금물	×	△	△	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-
Soda water 소다수	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Soda 회~탄산나트륨 Soda ash~Sodium carbonate	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pine oil 송진	△	○	○	-	○	○	-	×	○	○	○	○	○
Oxalic acid 수산	△	△	△	×	○	○	△	○	○	○	○	○	○
Ethyl oxalate 수산에틸	-	-	-	○	○	×	○	○	×	○	-	○	○
Magnesium hydroxide 수산화마그네슘	△	-	△	○	×	○	△	○	○	○	○	○	○
Barium hydroxide 수산화바륨	×	-	○	○	△	○	-	○	○	○	○	○	○
Ammonium hydroxide 수산화암모늄	×	△	○	○	○	×	○	△	○	○	○	×	○
Potassium hydroxide 수산화칼륨	△	△	△	○	×	○	△	△	○	○	○	○	○
Calcium hydroxide 수산화칼슘	△	△	△	○	×	○	△	○	○	○	○	○	○
Hydrogen 수소	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mercury 수은	×	-	△	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○
Steam 수증기(150°C 이하)	○	-	○	△	△	×	×	×	×	○	○	×	○
Steam 수증기(150°C 이상)	-	-	-	×	×	△	×	×	×	○	○	×	○
Vegetable oil 식물성유	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Salt water 식염수	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Silicone greases 실리콘그리스	-	-	-	○	○	△	-	○	△	○	○	○	○

내(耐)약품성 일람표
Chemical compatibility table

폐사제품을 안전하게 사용하기 위하여 다음 일람표를 참고로 하여 주십시오.
Chemical compatibility table. Please read carefully for safe use.

- 귀사의 사용환경, 사용조건, 사용기간등에는 판정기준이 ○ 라도 적합하지 않은 경우가 있습니다.
- 사용하실 때에는 반드시 귀사에서 실제의 사용조건하에서 확인을 부탁 드립니다.
- Although the compatibility is proved as Excellent or Good, it maynot suitable in some purposes of applications.
- Be sure to refer in actual using condition.

판정기준 Judgement Standard	◎ : 매우양호 ○ : 양호 △ : 확인필요 × : 부적합 - : 자료없음 ◎ : Excellent ○ : Good △ : Require confirmation × : Incompatible - : No data
----------------------------	---

약품명 Chemical name 중량농도 Density(%), 온도 Temperature(°C)	Fitting						Tube 종류				Seal 재질		
	활동 BRASS	SUS304	SUS316	POM	PBT	PP	Urethane	Nylon	Polyolefin	불소 Fluorine	NBR	EPDM	FKM
Methyl chloride 염화메틸	○	○	○	○	—	×	×	△	×	○	×	△	○
Barium chloride 염화비튬	×	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zinc chloride 염화아연	×	△	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Acetyl chloride 염화아세틸	—	—	△	×	—	×	×	×	×	—	—	—	○
Aluminium chloride 염화알루미늄	×	×	×	—	○	○	—	△	○	○	○	○	○
Ammounium chloride 염화암모늄	×	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Etyl chloride 염화에틸	○	○	○	○	—	×	×	○	×	—	○	○	○
Sulfur chloride 염화유황	×	—	△	—	—	△	—	—	△	○	△	×	○
Kalium chloride 염화칼륨	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calcium chloride 염화칼슘	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ozone 오존	○	○	○	△	○	△	△	○	○	○	○	○	○
Oleic acid 윤례인산	△	△	△	△	○	○	△	○	△	○	△	○	○
Olive oil 올리브유	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uric acid 요산	—	—	—	○	○	—	×	○	—	○	—	—	—
Aqua acid 왕수	—	—	—	×	—	△	×	×	×	○	—	△	○
Lactic acid 유산	×	△	△	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Sulfur 유황	×	○	○	○	○	—	○	△	○	×	○	○	○
Lubricating oil(Petroleum base) 윤활유(광물유기)	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○
Lubricating oil(Ester base) 윤활유(에스테르계)	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	—	—	—
Isooctane 이소옥탄	○	○	○	○	○	×	△	○	×	○	○	×	○
Isopropyl alcohol 이소프로필알코올	○	○	○	○	○	○	—	△	○	○	○	○	○
Isopropyl ether 이소프로필에테르	○	○	○	○	○	—	△	△	○	○	×	×	—
Carbon disulfide 이황화탄소	○	○	○	○	—	×	×	○	×	○	△	×	○
Phenyle disulfide 이황화페닐	—	—	—	—	—	—	△	○	—	○	—	—	—
Carbon monoxide 일산화탄소	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gelatin 젤리틴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heavy water 중수	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Soap soutions 지방산용액(비누물)	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
Sodium nitrate 질산나트륨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Aluminium nitric 질산알루미늄	—	—	△	○	○	○	△	○	○	○	○	—	—
Ammonium nitric 질산암모늄	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Kalium nitric 질산칼륨	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calcium nitric 질산칼슘	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Nitrogen 질소	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Natural gas 천연가스	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	×	○	○
Acetic acid 초산(10%, 20°C)	×	○	○	○	△	○	○	×	△	○	○	○	○
Acetic acid 초산(50%, 20°C)	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	—	—	—
Acetic acid 초산(50%, 70°C)	×	○	○	×	△	×	×	×	×	○	—	—	—
Acetic acid 초산(100%, 20°C)	×	△	△	×	△	×	×	×	×	○	—	—	—
Lead acetate 초산납	—	△	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—
Nickel acetate 초산니켈	—	—	△	—	○	○	—	○	○	○	○	×	—
Zinc acetate 초산이연	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	×	—
Aluminium acetate 초산알루미늄	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—
Calcium acetate 초산칼슘	△	—	△	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
Cresol 크레졸	○	△	○	△	○	○	○	×	×	△	○	△	×
Chlorosulfonic acid 클로로슬픈산	△	×	×	×	○	×	—	×	×	○	×	×	△

약품명 Chemical name 중량농도 Density(%), 온도 Temperature(°C)	Fitting						Tube 종류				Seal 재질		
	활동 BRASS	SUS304	SUS316	POM	PBT	PP	Urethane	Nylon	Polyolefin	불소 Fluorine	NBR	EPDM	FKM
Chloroacetone 클로로아세톤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chlorotoluene 클로로톨루엔	—	—	—	○	○	×	—	—	—	—	○	×	—
Chloroform 클로로포름	○	○	○	△	△	×	○	×	○	○	○	○	○
Soybean oil 콩기름	△	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Tannic acid 탄닌산	×	△	△	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Tar 티르	△	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Carbonic acid 탄산	○	△	△	—	—	—	○	△	○	○	○	○	○
Carbon dioxide 탄산가스(이산화탄소)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Sodium carbonate 탄산나트륨	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Ammonium carbonate 탄산암모늄	—	△	△	○	○	○	—	○	○	○	○	×	—
Toluene 톨루엔	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	×	—
Triacetin 트리아세틴	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	○
Phenol 페놀	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	—	○
Glucose 포도당	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Freon11 프레온11	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○
Freon12 프레온12	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○
Freon21 프레온21	○	○	○										